

StarTech.com ST10GSPEXNDP2 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 10000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST10GSPEXNDP2** · EAN: **065030897693** · Prekės kodas: **590459**



350,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **290,00 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 3.0 Eternetas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 10000 Mbit/ai 10GBase-T
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris Lustų rinkinys: Marvell AQC113CS



Aprašymas

PXE Boot | PCIe 3.0 x4 | Marvell AQC113CS

Install this 2-port 10GbE PCI Express (PCIe) Network Interface Card (NIC) with independent controllers into a server or computer to enable fast network speeds and enhanced network functionality by providing failover and redundancy protection to mission-critical servers/applications.

This Card supports six speeds: 10/5/2.5/1Gbps and 100/10Mbps with auto-negotiation for instant compatibility with new and legacy hardware. In addition, 10GBASE-T and NBASE-T (2.5GBASE-T/5GBASE-T) capabilities ensure compatibility with the latest network switches and access points manufactured by Cisco®; HPE®; and Aruba Networks®.

10GbE Network Speeds

This PCIe Network Card enables access to two high-bandwidth ethernet connections. As a result, it reduces network degradation when running data-intensive applications/processes such as FTPs, online storage/backup, and streaming online content. The Ethernet Network Card supports 10GBASE-T using existing Cat6 (or better) cable infrastructure.

Enhance Existing Hardware

NBASE-T technology maximizes the capability of Cat5e copper infrastructure over distances of up to 100 meters. The Network Interface Card connects to a PCIe x4 3.0/4.0 (or higher) slot and comes with a full-height bracket preinstalled, and a low-profile bracket is included. This Card is compatible with Windows, Windows Server, and Linux operating systems.

Take advantage of advanced features such as load balancing in server or network equipment, bridging two different networks on one system, Audio Video Bridging (AVB), VLAN tagging (802.1Q), 16K-byte Jumbo Frames, full-duplex (FDX), UEFI Secure Boot (SB), and Preboot eXecution Environment (PXE).

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
PCI versija	3.0
PCI kortos formos koeficientas	Visas aukštis (žemo profilio)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	10000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10GBase-T
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip

„Jumbo“ kadrai	16000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Marvell AQC113CS
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Būsena
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	20 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	65 mm
Svoris	116 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	148 mm
Pakuotės gylis	215 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Paketo svoris	208 g
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE
-------------------------	----

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	440 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	315 mm
--------------------------------------	--------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
--	--------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,21kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt