KYOCERA ECOSYS PA3500x 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C3J3NL0** · EAN: **632983094020** · Prekės kodas: **590925**



245,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **203,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Abipusis spauzdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 50000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 250 lapai Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 512 MB Integruotas procesorius







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

ECOSYS PA3500x

The PA3500x combines high performance with a compact design. Boasting impressive print speeds, standard duplex functionality, and enhanced memory, it’s the ideal productivity partner for any office environment.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	17,5 ppm
Įkaitimo trukmė	15 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,4 s
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	50000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Spausdintuvo šriftai	PCL
Naudojimo pradžios metai	2025
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimali įėjimo talpa	850 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 356 mm
Individualizuotos lapo plotis	70 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC
Integruotas procesorius	Taip
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	48 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	29 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	481,3 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	6 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.9 Mavericks, Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	393 mm
Aukštis	272 mm
Svoris	14 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Greito diegimo vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	16,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network
Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt