

StarTech.com PEX2PCI4 sąsajos plokštė / adapteris

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX2PCI4** · EAN: **065030825184** · Prekės kodas: **591099**



566,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **468,51 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Add an additional 4 PCI slots (32-bit/33 MHz), using PCI Express
- ✓ Rugged steel construction
- ✓ Supports both 5V and 3.3V & 5V add-in PCI cards
- ✓ Self-powered Expansion box with an on/off button
- ✓ No driver or software installation
- ✓ PCI Express adapter card includes both Full/Low Profile installation brackets and a DVI cable to connect the card to the PCI enclosure



Aprašymas

Add four external PCI expansion card slots to a desktop computer

StarTech.com's innovative PCI Express to PCI Expansion Chassis provides a quick and simple solution to I/O expandability on almost any PCI Express (PCIe) enabled system. Adding external PCI slots to a server/workstation or laptop, this cost-effective and time-saving method of simply adding additional PCI cards to a server/workstation or providing a platform to be able to swap PCI add-in cards between a mobile and desktop setup is the optimal method of maximizing the I/O capabilities of new or existing systems.

The external expansion chassis adds four PCI slots (32-bit/33MHz) to the host computer system, through a single PCI Express connection. Providing total bandwidth of up to 250Mbps from the x1 PCIe host controller card, which allows the host computer to function as though the cards in the expansion chassis were connected directly to the motherboard. The PCIe controller card connects directly to the PCI Expansion box with an included

DVI cable for a reliable, high quality connection.

A dependable I/O expansion solution, the Expansion Chassis is backed by StarTech.com's 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Savybės	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	137 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	142 mm
Svoris	2,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC, DVI
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	200 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	240 mm
Paketo svoris	2,4 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Kitos savybės	

Portų kiekis

4