StarTech.com PEX2S953LP sąsajos plokštė / adapteris Vidinis Nuoseklusis

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX2S953LP** · EAN: **065030881166** · Prekės kodas: **591102**

75,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **62,73 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: Mini PCI Express
- ✓ Išvesties sąsaja: Nuoseklusis

Aprašymas

PCI Express to Serial Adapter | 921.4Kbps | Windows® and Linux® Compatible

This RS232 Serial Adapter Card lets you add two RS232 (DB9) serial ports to your computer through a PCI Express (PCIe) slot. It enables you to interact with serial devices, such as card readers, printers, PIN pads, and modems, at speeds of up to 921.4Kbps.

Maximum Compatibility

With broad OS support, including for Windows and Linux, this PCI Express card is easy to integrate into mixed environments. The card comes pre-configured with a low-profile bracket, and includes an optional full-profile bracket, so installation is easy regardless of the case form factor.

Experience Optimal Technology

This PCIe to serial adapter supports the following features:

• Compatible with industry standard 16950 UART
• Supports max baud rate of up-to 921.4Kbps
• Provides 5/12V power output on Pin 9 when external power is connected
• 256-byte depth FIFO per transmitter and receiver

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Supports 9, 8, 7, 6, 5 data bits
- Asix AX99100 chipset
- PCI Express 1.1 compliant

PEX2S953LP is backed by a StarTech.com lifetime warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	Mini PCI Express
Išvesties sąsaja	Nuoseklusis
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 1.1
Serijinių portų kiekis	2
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	222366 h
Sertifikavimas	CE, FCC
Savybės	
Lustų rinkinys	Asix AX99100
Sparta	921,6 Kbit/ai
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Duomenų bitai	5, 6, 7, 8, 9
Stabdos bitai	1, 1.5, 2
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
Srauto reguliavimo tipas	Ne, RTS/CTS, XON/XOFF
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 100 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	67 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	55,6 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis	1
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	144 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	146,4 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	75 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	693 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	338 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903