

**iiyama ProLite  
TF1734MC-B8X  
17 colių LED  
monitorius,  
SXGA, TN,  
lietimui jautrus  
ekranas**



Modelis: TF1734MC-B8X

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570127818

Prekės kodas: 592484

**610.99€**

**iiyama ProLite TF1734MC-B8X 17" lietimui jautrus  
monitorius**

iiyama ProLite TF1734MC-B8X yra idealus sprendimas profesionalioms lietimui jautrioms programoms, kuriose svarbiausia patikimumas, tikslumas ir maksimalus atsparumas. Su 17 colių atviro rėmo ekranu klasikiniu 5:4 formatu ir 1280 x 1024 raiška, šis aukštos kokybės lietimui jautrus monitorius puikiai tinka informaciniams kioskams, pramoniniam valdymui, pardavimo vietų (POS)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

sprendimams, informacinėms sistemoms ir profesionaliam naudojimui mažmeninėje prekyboje, restoranuose bei pramoninėse aplinkose. Moderni 10 taškų projekcinė talpinė (PCAP) daugialypio lietimio technologija leidžia itin tiksliai, greitai ir intuityviai valdyti pirštu, rašikliu ar net su pirštinėmis, kartu užtikrinant aukščiausią patvarumą kasdieniniam nuolatiniam naudojimui. Dėl novatoriškos Touch Through-Glass technologijos, lietimio funkcija išlieka visiškai veikianti net ir už papildomo stiklo – idealiai tinka interaktyvioms vitrinoms, apsaugotoms valdymo panelėms ar higieninėms reikmėms. Tvirtas "nuo krašto iki krašto" stiklo paviršius su atspariu įbrėžimams padengimu ir priekinės dalies IP65 sertifikatas patikimai apsaugo nuo dulkių, nešvarumų ir vandens pusrų, todėl monitorius yra itin atsparus sudėtingose naudojimo srityse. VGA, HDMI, DisplayPort ir USB lietimui jautrus jungtis užtikrina lengvą integravimą į esamas sistemas. Atviro rėmo konstrukcija su pasirenkamais tvirtinimo laikikliais suteikia maksimalų lankstumą montuojant į kioskus, automatus ar pagal užsakymą pagamintus korpusus. VESA suderinamumas ir lankstus orientavimas kraštovaizdžio, portreto ar "face-up" režimu leidžia monitorių optimaliai pritaikyti įvairiems montavimo reikalavimams. Papildomas pirštų atspaudų nepaliekantis padengimas užtikrina švarią, profesionalią išvaizdą net ir intensyviai naudojant. Nesvarbu, ar tai POS sistema, pramoninė instaliacija, skaitmeninis meniu lenta ar interaktyvus informacinis sprendimas – iiyama ProLite TF1734MC-B8X stebina profesionaliu lietimui jautriu našumu, aukštu veikimo saugumu ir maksimaliu tinkamumu kasdieniam naudojimui.

## Ypatybės:

- 17 colių (43 cm) įstrižainės LED ekranas su 1280 x 1024 SXGA raiška ir 5:4 kraštinių santykiu.
- 10 taškų projekcinė talpinė (PCAP) daugialypio lietimio technologija tiksliai ir intuityviai valdymui.
- Patvarus "nuo krašto iki krašto" stiklo paviršius su atspariu įbrėžimams padengimu.
- Priekinės dalies IP65 sertifikatas apsaugo nuo dulkių ir vandens pusrų.
- "Touch Through-Glass" technologija leidžia valdyti lietimui per iki 6 mm storio stiklo sluoksnį.
- Pirštų atspaudų nepaliekantis padengimas išlaiko švarią ir profesionalią išvaizdą.
- Įvairios prijungimo galimybės: VGA, HDMI, DisplayPort ir USB lietimui jautriam ryšiui.
- Lankstus montavimas su atviro rėmo konstrukcija, VESA suderinamumu (100 x 100 mm) ir palaikymu kraštovaizdžio, portreto ar "face-up" orientacijai.
- Komplektuojama su būtiniais kabeliais ir adapteriais, paruošta naudoti iš karto.

**iiyama** yra pasaulyje pripažintas prekės ženklas, žinomas dėl aukštos kokybės monitorių ir lietimui jautrių sprendimų gamybos. Dėl stipraus įsipareigojimo inovacijoms ir patikimumui, iiyama produktai yra sukurti atitikti profesionalių aplinkų reikalavimus, siūlydami aukščiausią našumą ir ilgaamžiškumą.

The ProLite TF1734MC-B8X is a 17" Open Frame touchscreen monitor designed for integration into kiosks, retail systems, interactive displays and custom installations. Its 10-point PCAP touch technology provides accurate multi-touch operation, while the edge-to-edge glass surface offers durability, scratch resistance and a clean, professional appearance. With IP65-rated front protection, the screen is resistant to dust and splashing water from the front, making it suitable for demanding public and commercial environments. The anti-fingerprint coating helps keep the display clear and easy to use, even with frequent interaction. For applications requiring additional protection, the Touch Through-Glass function allows reliable touch operation through a glass overlay up to 6 mm. The monitor can be installed in landscape, portrait or face-up orientation, while optional Open Frame mounting brackets support easy and secure integration into different installation designs. For ease of integration, the monitor can be equipped with optional external mounting brackets ( OMK1-1 ).

Produktbeschreibung Der iiyama ProLite TF1734MC-B8X ist die ideale Lösung für professionelle Touch-Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Präzision und maximale Widerstandsfähigkeit im Mittelpunkt stehen. Mit seinem 17 Zoll großen Open-Frame-Display im klassischen 5:4 Format und einer nativen Auflösung von 1280 x 1024 eignet sich dieser hochwertige Touchmonitor perfekt für Kiosksysteme, industrielle Steuerungen, Point-of-Sale-Lösungen, Informationssysteme sowie den professionellen Einsatz im Einzelhandel, in der Gastronomie und in industriellen Umgebungen. Die moderne Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Multitouch-Technologie ermöglicht eine besonders präzise, schnelle und intuitive Bedienung per Finger, Stift oder sogar mit Handschuhen und bietet gleichzeitig höchste Langlebigkeit für den täglichen Dauereinsatz. Dank der innovativen Touch-durch-Glas-Technologie bleibt die Touch-Funktion auch hinter einer zusätzlichen Glasscheibe vollständig erhalten – ideal für interaktive Schaufenster, geschützte Bedienfelder oder hygienische Anwendungen. Die robuste Edge-to-Edge-Glasoberfläche mit kratzfester Beschichtung sowie die frontseitige IP65-Zertifizierung schützen zuverlässig vor Staub, Schmutz und Strahlwasser und machen den Monitor besonders widerstandsfähig für anspruchsvolle Einsatzbereiche. VGA, HDMI, DisplayPort sowie USB-Touch-Anschluss sorgen für eine einfache Integration in bestehende Systeme,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

während die Open-Frame-Bauweise mit optionalen Befestigungswinkeln maximale Flexibilität beim Einbau in Kioske, Automaten oder kundenspezifische Gehäuse ermöglicht. Dank VESA-Kompatibilität, flexibler Ausrichtung im Querformat, Hochformat oder Face-up-Betrieb lässt sich der Monitor optimal an unterschiedlichste Installationsanforderungen anpassen. Die Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgt zusätzlich für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. Ob POS-System, Industrieanlage, digitales Menüboard oder interaktive Informationslösung – der iiyama ProLite TF1734MC-B8X überzeugt durch professionelle Touch-Performance, hohe Betriebssicherheit und maximale Alltagstauglichkeit. Art.-Nr.: 100202372 Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 11 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 11,3 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,8 Watt | Bildschirmdiagonale: 43 cm (17 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.280 x 1.024 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz (matt) | EAN: 4948570127818 | Hersteller-Nr.: TF1734MC-B8X | Geeignet für: Business | Bild: 5:4 | Frequenz: 31 - 80 kHz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x USB-B | Touchscreen-Art: Kapazitiv (10-Punkt-Touch) | Stromversorgung: 0,3 Watt | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Handballenerkennung, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, Touch-Through-Glas-Technologie (6mm), Frontschutzklasse IP65, OSD-Tastensperre, 60950 Ball Drop Test | Weitere Informationen: Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh, Handschuh (latex) | Hinweis: Ausrichtung: Querformat, Hochformat, Face-up | Zubehör: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, Kabelabdeckung, AC-Adapter, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | Abmessungen: Breite: 369 mm x Höhe: 307 mm x Tiefe/Länge: 47,5 mm | Gewicht: 3,6 kg