Canon i-SENSYS MF651CW Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5158C009** · EAN: **4549292188202** · Prekės kodas: **594677**



769,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **636,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 18 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius 800 MHz
- ✓ 18,9 kg

Aprašymas

Canon i-SENSYS MF651CW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	18 ppm
Įkaitimo trukmė	13 s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10,5 s
Saugus spausdinimas	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, PC, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	ICA, TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Ne

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	30000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	250 - 2500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	UFRII

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Maksimali įėjimo talpa	251 lapai

Popieriaus tiekimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Padengtas popierius, Vokai, Kietas popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“, „Oficio“, „Statement“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Valdymo protokolai	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	850 W
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	370 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	11 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,8 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	451 mm
Ilgis	460 mm
Aukštis	360 mm
Svoris	18,9 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 58,00cm × 47,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt