

Cudy LT400 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Balta

 Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **LT400 OUTDOOR_EU** · EAN: **6971690792916** · Prekės kodas: **597616**


79,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **66,03 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1



Aprašymas

Turn Everywhere 4G into N300 Wi-Fi

With 4G Cat.4 standards, LT400 Outdoor communicates with a 4G tower with speeds of up to 150 Mbps download and 50 Mbps upload. It features a N300 Wi-Fi, providing reliable network for web browsing, video streaming, surveillance, and POS services.

Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming

Tested Wi-Fi coverage performance in four different scenarios, achieved by Beamforming technology and two built-in antennas. If your space is too large for one Cudy 4G Outdoor Router to cover, you can expand your Wi-Fi coverage into a Mesh network by adding another Cudy AP.

Insert a SIM, Enjoy Wi-Fi

Install Wi-Fi anywhere is as easy as plugging a SIM card and booting it up with the PoE adapter. One PoE Adapter is included in the box.

Pull Network to 100 m Away

Plug your Ethernet cable into the PoE adapter/switch to get up to 100 m of wired network reach. The extra cable is not included in the box.

Install an AP for Indoor Wi-Fi

Connect an AP to the PoE adapter to equip your cafe, home, or office with a better Wi-Fi signal. AP needs to be purchased separately.

Install Extension Antennas

The default 4G antennas are as sensitive as a standard phone's antennas. You can still replace them with customized ones via the SMA connectors.

A Reliable Network Solution

Gigabit Solution (Gigabit speed only in Intranet, suitable for NAS users):

- Switch: Cudy GS108 (Skip this if you don't require extra wired connections)
- AP: Cudy WR1300E/WR1300/WR3000 (Choose AP mode during setup)

Budget Solution:

- AP: Cudy WR1200 (Choose AP mode during Setup)

Mounting Kit Included

A mounting kit is included in the box, supporting-

- Wall-Mounting
- Pole-Mounting

A pole/wall-mounted outdoor 4G CPE with IP65 casing, one SIM slot, and accepting PoE, featuring N300 Wi-Fi and VPN features.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/s

Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Moduliacija	64-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
VPN palaikymas	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Dvigubas SIM palaikymas	Ne
2G standartai	Edge, GSM
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4 / IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
LED indikatoriai	WLAN
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pridedamas PoE inektorius	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	4
Nuimama antena	Taip
Savybės	
Vidinė atmintis	64 MB
Flash atmintis	8 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	24 V
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 100%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis

240 mm

Ilgis

100 mm

Aukštis

53,7 mm

Svoris

420 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

324 mm

Pakuotės gylis

107 mm

Pakuotės aukštis

86 mm

Paketo svoris

794 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

33,00cm × 9,00cm × 11,00cm

Svoris

0,77kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)[› Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)