

TP-Link Deco BE22 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Deco BE22(2-pack)** · EAN: **1210002602808** · Prekės kodas: **597621**



259,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **214,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3570 Mbit/s
- ✓ WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
- ✓ PTP protokolai per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresai
- ✓ Belaidės paskirstymo sistemos (WDS) tiltas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris



Aprašymas

Number of devices supported: 150 | Dynamic DNS (DDNS): Yes | Port forwarding: Yes | Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE): Yes | Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | WLAN data transfer rate (first band): 688 Mbit/s | DHCP server: Yes | Number of products included: 2 pc(s) | Depth: 110 mm | Universal Plug and Play (UPnP): Yes | Static IP: Yes | Compliance certificates: Federal Communications Commission (FCC) | Dynamic IP: Yes | Firmware upgradeable via: Auto upgrade wizard | Firmware upgradeable via: Network | WLAN data transfer rate (second band): 2882 Mbit/s | Tagged VLAN: Yes | Number of units included: 2 pc(s) | IGMP snooping: Yes | Ethernet cable: Yes | Height: 114 mm | IGMP proxy: Yes | Width: 110 mm | Compliance certificates: RoHS | Compliance certificates: CE | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Wi-Fi standards: 802.11ac | Wi-Fi standards: 802.11a | Wi-Fi standards: IEEE 802.11be | Wi-Fi standards: 802.11g | Wi-Fi standards: IEEE 802.11ax | Wi-Fi standards: 802.11n | Wi-Fi standards: Wi-Fi 7 (802.11be) | Quick installation guide: Yes | Quality of Service (QoS) support: Yes | Product colour: White | AC adapter included: Yes | Storage temperature (T-T): -40 - 60 °C | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 2 | DHCP client: Yes | Antenna type: Internal | Security algorithms: WPA2-

Personal | Security algorithms: WPA3-Personal | WLAN data transfer rate (max): 3600 Mbit/s | Security algorithms: WPA-Personal | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Reset button: Yes | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Wi-Fi standards: 802.11b | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
Antenų kiekis	4
Palaikomų įrenginių skaičius	150
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3570 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	3882 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
PTP protokolą per Ethernetą (PPPoE)	Taip
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
Belaidės paskirstymo sistemos (WDS) tiltas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	Nepalaikomas
Savybės	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip

Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Metas miegoti, Pritaikyti profiliai, Family online time ranking, Šeimos laikas, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos, Youtube restriction
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio įėjimo srovė	0,6 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	62 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	2 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	2 vnt
Eterneto laidas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 21,00cm × 16,00cm
Svoris	1,80kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt