# CyberPower VP700ELCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 390 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **VP700ELCD** · EAN: **4712856274844** · Prekės kodas: **59780**




**118,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 390 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda





## Aprašymas

### VP700ELCD

CyberPower VP700ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain safe voltage for connected equipment. The UPS provides multifunctional LCD readout to display clear power and battery conditions. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard phones, network and communication equipment against surge/spike as well as supply 1Gbps speed to transmit data. The UPS is also compatible with PowerPanel Power Management Software to achieve real-time monitoring and configuration.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| UPS topologija | „Line-Interactive“ |
| Išvesties galia (VA) | 0,7 kVA |
| Išvesties galia | 390 W |
| Signalų forma | Sinusas |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 167 V |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 295 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.) | 230 V |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties įtampos reguliavimas | 10% |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip |
| Maksimali srovė | 3,04 A |
| Viršįtampio energijos įvertinimas | 450 J |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Šilumos sklaida | 9,5 BTU/h |
| Įvesties fazių skaičius | 1 |
| Išvesties fazių skaičius | 1 |
| EMI/RFI triukšmo filtras | Taip |
| Garso lygis | 40 dB |
| Apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo per didelės įtampos |
| Garsiniai perspėjimo signalai | Taip |
| Garsinio pavojaus signalo režimai | Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas |

| Ryšys | |
|---|---|
| AC išėjimo tipai | F tipas |
| Maitinimo laido kištukas | C14 šakotuvas |
| Lizų kiekis | 4 AC išvestis(ys / čių) |
| USB prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| USB prievado tipas | B tipo USB |
| Nuoseklioji sąsaja | Taip |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Serijinių portų kiekis | 1 |
| RS-232 portai | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova | 1 min |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 10 min |
| Baterijos įkrovimo laikas | 8 h |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Forma | Tower |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Kabelio ilgis | 1,5 m |
| Ekrano tipas | LCD |
| LED indikatoriai | Taip |

## Aplinkos sąlygos

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 50 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 3000 m |

## Sertifikatai

| | |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | CE, RCM |

## Pakuotės turinys

| | |
|---|---|
| Pridėti kabeliai | USB laidas |
| Instrukcija | Taip |

## Svoris ir matmenys

| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Ilgis | 260 mm |
| Aukštis | 227 mm |
| Svoris | 5,14 kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 300 mm |
| Pakuotės gylis | 143 mm |
| Pakuotės aukštis | 335 mm |
| Paketo svoris | 5,76 kg |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 8504408590 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 34,00cm × 30,00cm × 15,00cm |
| Svoris | 6,34kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=bpk5T1KqQsQ

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**CyberPower**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Cyberpower Systems GmbH**
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt