# CyberPower VP700ELCD uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 0.7 kVA 390 W 4 AC outlet(s)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **VP700ELCD** · EAN: **4712856274844** · Prekės kodas: **59780**




**118.89€**

Kaina su PVM

Be PVM: **98.26€**

In Stock

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Line-interactive UPS Topology
- ✓ Generator Compatible
- ✓ Automatic Voltage Regulation (AVR)
- ✓ High-speed Ethernet Data Transmission
- ✓ Surge and Spike Protection
- ✓ PowerPanel Management Software
- ✓ Energy Saving Technology
- ✓ Simulated Sine Wave Output
- ✓ LCD Status Display
- ✓ USB Connectivity Port





## Aprašymas

### VP700ELCD

CyberPower VP700ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain safe voltage for connected equipment. The UPS provides multifunctional LCD readout to display clear power and battery conditions. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard phones, network and communication equipment against surge/spike

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

as well as supply 1Gbps speed to transmit data. The UPS is also compatible with PowerPanel Power Management Software to achieve real-time monitoring and configuration.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Features** | |
| UPS topology | Line-Interactive |
| Output power capacity | 0.7 kVA |
| Output power | 390 W |
| Waveform | Sine |
| Input operation voltage (min) | 167 V |
| Input operation voltage (max) | 295 V |
| Input frequency | 50/60 Hz |
| Output operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequency | 50/60 Hz |
| Output voltage regulation | 10% |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Yes |
| Maximum current | 3.04 A |
| Surge energy rating | 450 J |
| Response time | 4 ms |
| Heat dissipation | 9.5 BTU/h |
| Number of input phases | 1 |
| Number of output phases | 1 |
| EMI/RFI noise filtering | Yes |
| Noise level | 40 dB |
| Surge protection | Yes |
| Power protection features | Over voltage |
| Audible alarm(s) | Yes |
| Audible alarm modes | Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm |
| **Ports & interfaces** | |
| AC outlet types | Type F |
| Power plug | C14 coupler |
| AC outlets quantity | 4 AC outlet(s) |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB port type | USB Type-B |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Serial interface | Yes |
| Serial interface type | RS-232 |
| Serial ports quantity | 1 |
| RS-232 ports | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |

### Battery

| | |
|---|---|
| Battery technology | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Typical backup time at full load | 1 min |
| Typical backup time at half load | 10 min |
| Battery recharge time | 8 h |

### Design

| | |
|---|---|
| Form factor | Tower |
| Product colour | Black |
| Housing material | Plastic |
| Cable length | 1.5 m |
| Display type | LCD |
| LED indicators | Yes |

### Operational conditions

| | |
|---|---|
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 50 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 90% |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Non-operating altitude | 0 - 3000 m |

### Certificates

| | |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Certification | CE, RCM |

### Packaging content

| | |
|---|---|
| Cables included | USB cable |
| Manual | Yes |

### Weight & dimensions

| | |
|---|---|
| Width | 100 mm |
| Depth | 260 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Height | 227 mm |
| Weight | 5.14 kg |
| **Packaging data** | |
| Package width | 300 mm |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 335 mm |
| Package weight | 5.76 kg |
| **Logistics data** | |
| Harmonized System (HS) code | 8504408590 |
| Country of origin | China |
| **Sustainability** | |
| Sustainability compliance | Yes |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 34.00cm × 30.00cm × 15.00cm |
| Svoris | 6.34kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual
- Quick start guide
- Product leaflet
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=bpk5T1KqQsQ

## Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

**CyberPower**

EU RESPONSIBLE PERSON

**Cyberpower Systems GmbH**
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

DISTRIBUTOR

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.