Cudy LT500 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Balta

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **LT500 OUTDOOR_EU** · EAN: **6971690792848** · Prekės kodas: **599528**



95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija







Aprašymas

Turn Everywhere 4G into Speedy AC1200 Wi-Fi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

With 4G Cat. 4 standards, LT500 Outdoor communicates with a 4G tower with speeds of up to 150 Mbps download and 50 Mbps upload. With MU-MIMO and dual-band features, the AC1200 Wi-Fi shares the fast 4G with over 30 devices while minimizing the latency.

Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming

Tested Wi-Fi coverage performance in four different scenarios, achieved by Beamforming technology and two built-in antennas. If your space is too large for one Cudy 4G Outdoor Router to cover, you can expand your Wi-Fi coverage into a Mesh network by adding another Cudy AP.

Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold

The device is protected by an IP65 standard case, shielding it from rain and dust when installed vertically. It also features 4 kV Lightning/Surge and 8 kV ESD protection for higher thunderstorm reliability. Its working temperatures span from -40 °F to 149 °F (-40 °C to 65 °C).

Outdoor Full-Bar 4G Signal Brings High-Quality Wi-Fi

Insert a SIM, Enjoy Wi-Fi

Install Wi-Fi anywhere is as easy as plugging a SIM card and booting it up with the PoE adapter. One PoE Adapter is included in the box.

Pull Network to 100 m Away

Plug your Ethernet cable into the PoE adapter to get up to 100 m of wired network reach. The extra cable is not included in the box.

Install an AP for Indoor Wi-Fi

Connect an AP to the PoE adapter to equip your cafe, home, or office with a better Wi-Fi signal. AP needs to be purchased separately.

Install Extension Antennas

The default 4G antennas are as sensitive as a standard phone's antennas. You can still replace them with customized ones via the SMA connectors.

A Quick Guide to Network Installation

A Reliable Network Solution

Gigabit Solution (Gigabit speed only in Intranet, suitable for NAS users):

Switch: Cudy GS108 (Skip this if you don't require extra wired connections)
AP: Cudy WR1300E/WR1300/WR3000 (Choose AP mode during setup)
Budget Solution:

AP: Cudy WR1200 (Choose AP mode during Setup)

Mounting Kit Included
A mounting kit is included in the box, supporting–

Wall-Mounting
Pole-Mounting

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip

WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Moduliacija	256-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN palaikymas	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Dvigubas SIM palaikymas	Ne
2G standartai	Edge, GSM
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4 / IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
LED indikatoriai	Sistema, WLAN
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pridedamas PoE injektorius	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenų kiekis	4
Nuimama antena	Taip
Savybės	
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	24 V
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 100%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	240 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	53,7 mm
Svoris	420 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	324 mm
Pakuotės gylis	107 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	785 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 33,00cm × 11,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	0,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija