TP-Link Omada EAP773 WLAN prieigos taškas 9300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP773** · EAN: **4895252506501** · Prekės kodas: **599539**



244,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **202,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2880 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5760 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 9300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis





Aprašymas

Ultra-Thin Enterprise WiFi 7 Access Point to Redefine Your Business Network

BE9300 WiFi 7 Speed
Supports up to 9.3 Gbps for a bufferless network of your offices or retails.†

Next-Gen WiFi 7

Enjoy a smooth network with higher throughput and lower interference.

Multi-Link Operation (MLO)

Enables devices to simultaneously send and receive data across different frequency bands and channels.‡

10G PoE++ Port

Boosts overall throughput and offers flexible deployment with a 10 Gbps PoE++ port.

Auto Channel Selection and Power Adjustment

Boost WiFi performance and minimize interference for your network.

Intelligent Power Management

Offers more reliable network operation for your business.

Centralized Cloud Management

Manage the whole network locally or from the cloud.

Omada Mesh Technology

More flexible and convenient wireless deployment.

Ultra-Thin Design

Φ220 mm × 32.5 mm elegant design brings more flexibility.

Wi-Fi 7: Swifter, Smoother, Stronger
Supersized Throughput for Better Experiences
With the brand-new 6 GHz band open to applications, WiFi 7 supports extending channel width to 320 MHz. Compared to WiFi 6/6E, the doubled channel bandwidth of 6 GHz offers many more simultaneous transmissions at the fastest possible speeds. Making full use of these new resources, the throughout of EAP773 reaches up to 9.3 Gbps.

Higher Capacity for Increased Traffic Demands

WiFi 7 supports 4096-QAM with 12 bits rather than WiFi 6’s 10 bits. The updated modulation method enables each signal to carry more dense amounts of data. Equipped with advanced 4096-QAM, EAP773 empowers your business to meet ever-growing traffic demands from high-bandwidth applications, such as remote offices, HD video conferencing, and cloud-based applications.

Lower Latency for Boosted Network Reliability

EAP773 allows network devices to communicate across multiple bands and channels simultaneously thanks to Multi-Link Operation (MLO). Additionally, Multi Resource Units (Multi-RUs) open up previously wasted channels. More bands can be used concurrently to share redundant data, and the interference will be blocked to improve reliability.

Optimized Wired Performance with 10G PoE++ Port

With a 10 Gigabit Ethernet Port, EAP773 delivers remarkable multi-gigabit performance for higher bandwidth and faster WiFi. Compatibility with 802.3bt PoE is ideal for flexible deployment in large-scale scenes such as offices, schools, and hotels.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Auto Channel Selection and Power Adjustment

Provide powerful wireless performance while greatly reducing Wi-Fi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network.

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface. Experience total control at your fingertips.

Boosted Network Security

Secure Guest Network with up to 24 SSIDs

Guest network access provides enhanced security to guests. Different SSIDs also enable flexible access management.

Boost Your Business with SMS Login

Captive portal (including SMS and Voucher) and 802.1x authentication help maintain authorized guests to use the network. Boost your business with a customized marketing page.△

WPA3 for Worry-Free Open Public Networks

With advanced enterprise security, WPA3 provides more data security for previously unsecured and open WiFi hotspots.

Rogue AP Detection

Detect and mitigate rogue access points to protect your business network from security holes or other threats anywhere, anytime.

Ultra-Thin Design for Flexible Deployment

The overall design of EAP773 utilizes a thinner circular arc with a groove around the top cover, fitting closer to various installation surfaces such as ceilings. The compact internal hardware layout and heat-dissipating design ensure high performance with a sharp aesthetic.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	9300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2880 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5760 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,10000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 6 GHz

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	128 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
MAC adresų filtravimas	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	32,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 9,00cm × 26,00cm
Svoris	1,38kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.