

be quiet! Dark Rock Pro 6 Mikroschemų rinkiniui Orinis aušintuvas 120/135 mm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BK048** · EAN: **4260052193938** · Prekės kodas: **599673**



102,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,04 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Mikroschemų rinkiniui Orinis aušintuvas 120/135 mm 2000 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 32,4 dB 79,48 cfm 2,25 mmH2O Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

More performance and silence

Dark Rock Pro 6 offers extremely high cooling performance and virtually inaudible operation. Excellent for heavily overclocked systems and demanding workstations. Using semi-passive quiet and performance modes, it is designed for users who demand consistently top performance yet still expect virtually inaudible operation at all times.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Mikroschemų rinkiniui
Tipas	Orinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	120/135 mm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (maks.)	2000 RPM
Triukšmo lygis (mažas greitis)	11,9 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	32,4 dB
Didžiausias oro srautas	79,48 cfm
Oro srautas	135,04 m³/h
Didžiausias oro slėgis	2,25 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	300000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Briaunų medžiaga	Aliuminis
Šilumos vamzdžių skaičius	7
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų

Energijos valdymas

Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	4,8 W
Nominali srovė	0,15 A
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	300 W

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	147 mm
Aukštis	169 mm
Radiatoriaus plotis	14 cm
Radiatoriaus gylis	12,2 cm
Radiatoriaus aukštis	16,9 cm
Svoris	1,34 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
2 ventiliatoriaus matmenys (plotis x storis x aukštis)	135 x 135 x 25 mm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm
Kabelio ilgis	0,12 m
Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	212 mm
Pakuotės aukštis	224 mm
Paketo svoris	2,09 kg

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	Triman
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA, UL, RCM, RoHS, WEEE

Sertifikatai

Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
---	------

Pakuotės turinys

Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip

Kitos savybės

Terminis tepalas	Taip
------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	8 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	41,2 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	45,2 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	48,6 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	17,9 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 22,00cm × 20,00cm
Svoris	2,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt