TP-Link Omada ES210GMP tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES210GMP** · EAN: **8885020620955** · Prekės kodas: **600817**



129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

Omada 10-Port Gigabit Easy Managed
Switch with 8-Port PoE+

Omada Cloud Essentials - A Free and Easy Cloud-Based Network Mnagement

Omada Cloud Essentials is a free, easy-to-use cloud-based management option for the Omada networking system§, covering access points, switches, and gateways. It enables simple, centralized network management and monitoring with essential features, making it ideal for surveillance networks and small businesses that don't require the complexity of larger operations.

- Lifetime Free Cloud without Any Additional Fees
- Exists Entirely in the Cloud. No Hardware or Software Controller Needed

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Cloud Centralized Management for Multiple Sites
- Access Anytime via Omada App or Web
- Easy Setup, Use, and Maintenance
- Unlimited Management Scale
- Zero-Touch Provisioning (ZTP) without Unboxing
- Upgrade to Standard with a Seamless Subscription

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Jungtinių SFP prievadų skaičius	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Šviesolaidis	
Persiuntimo atstumas (maks.)	0,25 km
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15
Paketo buferio atmintis	4 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	2.43 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	123 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 7,00cm × 32,00cm
Svoris	1,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.