

ASUS ROG -THOR-1000P3-GAMING-E maitinimo blokas 1000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00V8-B0NA00** · EAN: **4711636457866** · Prekės kodas: **600880**



495,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **409,83 €**

Sandėlyje





Prekę internetu

Nuskuenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda



Aprašymas

Ultimate Power. Unmatched Stability

The ROG Thor 1000W Platinum III delivers the power and stability demanded by gamers. A next-gen GaN MOSFET boosts efficiency, while GPU-First voltage sensing with a patented intelligent stabilizer ensures stable, top-tier performance. Turbo Mode maximizes cooling for overclocking and demanding workloads.

The ROG Thor 1000W Platinum III also includes the ROG Equalizer, a patented 12V-2x6 PCIe power cable engineered to reduce heat stress and keep cable and connector temperatures well to protect the graphics card. With full ATX 3.1 compliance and a native 12V-2x6 connector, the ROG Thor III Platinum Series ensures your high-end rig has the power to conquer any challenge.

The ROG Thor 1000W Platinum III retains its signature OLED display, now with magnetic attachment for easy swapping to either side, supporting both fan-up and fan-down installations.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	125 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	125 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Maitinant
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	6
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	7
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1

PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	100 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laido tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	DBB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
Iliuminacija	Taip
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,37 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	379 mm
Pakuotės gylis	241 mm
Pakuotės aukštis	127 mm
Paketo svoris	5,17 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 24,00cm × 13,00cm

Svoris

5,05kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt