LogiLink PDU8P01 maitinimo paskirstymo įrenginys 8 AC išvestis(ys / čių) 1U Juoda

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **PDU8P01** · EAN: **4052792046427** · Prekės kodas: **602929**

131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,01 €**

Neturime

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2x safety socket
- ✓ Outlets in 45° position
- ✓ Sockets with safety shutter
- ✓ IP20 for protection against contact with fingers or similar objects
- ✓ 3 USB ports with total max. 5 V/3.2 A (16 W)
- ✓ With black/white textile cable
- ✓ Angled safety plug, flat design

Aprašymas

Whether as an extension or as an option to be able to connect even more devices for example to a single wall oulet, LogiLink's power strip LPS262U enables you to do both. The 2 safety sockets are arranged at an angle of 45°, making it easier to plug in angled plugs. In addition, the LPS262U has sockets with safety shutter, a black/white textile cable and 3 USB-A ports for charging a smartphone, for example. Another special feature is the angled flat plug with earthing contact on the connecting cable, because it fits ideally behind furniture or in other narrow places where normal plugs are just too bulky. With the multiple power strip from LogiLink you gain a practical helper for every room, because due to its cable length of 1.5m you now have even more freedom when placing your devices, whether it is at home or in the office.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Stebima
Rėmo pajėgumas	1U
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Savybės	
LED indikatoriai	Taip
Valdymo funkcijos	
Stebėsena	Srovė, Drėgmė, Temperatūra, Įtampa
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	110-240 V
Maksimali srovė	20 A
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	485 mm
Pakuotės gylis	430 mm
Pakuotės aukštis	300 mm
Pakuotės tūris	2400 cm³
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	2,36kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE
info@2direct.de
2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija