Tenda MX3 (2-PACK) mesh wi-fi system Dual-band (2.4 GHz 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) White 1 Internal

Gamintojas: **TENDA** · Modelis: **MX3(2-pack)** · EAN: **6932849425468** · Prekės kodas: **603176**



70,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **58,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Wi-Fi 6“ (802.11ax) dviejų dažnių (2,4 GHz / 5 GHz) mesh sistema
- ✓ WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) 1501 Mbit/s
- ✓ Vidinių antenų konstrukcija, 2 antenos
- ✓ 1 Ethernet LAN (RJ-45) prievadas ir Ethernet WAN
- ✓ MU-MIMO technologija, DHCP serveris ir klientas, UPnP, prievadų persiuntimas
- ✓ Balto korpuso; gylis 90 mm







Aprašymas

Tenda MX3 (2-PACK) – balta mesh „Wi-Fi“ sistema. Ji veikia 2,4 GHz / 5 GHz dviejų dažnių juostose ir palaiko „Wi-Fi 6“ (802.11ax) standartą.

- WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.): 1501 Mbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta): 300 Mbit/s
- WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta): 1201 Mbit/s
- Antenų konstrukcija: vidinės, 2 antenos
- Ethernet LAN (RJ-45) prievadai: 1
- Ethernet WAN: taip

Sistemoje yra MU-MIMO technologija, atstatymo mygtukas, DHCP serveris ir DHCP klientas, Universal Plug and Play (UPnP) bei prievadų persiuntimas.

Darbinė temperatūra – 0 - 40 °C, darbinė santykinė oro drėgmė – 10 - 90 %. Laikymo temperatūra – -40 - 70 °C, laikymo santykinė oro drėgmė – 5 - 90 %. Gylis – 90 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	White
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1501 Mbit/s
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/s
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1201 Mbit/s
Antena	
Antenos konstrukcija	Internal
Antenų kiekis	2
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Tinklas	
Portų ekspedijavimas	Taip
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Ilgis	90 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 24,00cm × 16,00cm
Svoris	0,84kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.