

TP-Link Omada EAP723 WLAN prieigos taškas 3600 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP723** · EAN: **8885020623031** · Prekės kodas: **603205**



119,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,09 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2882 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3600 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

BE5000 Compact Business WiFi 7 Access Point

Optimized Wired Performance with 2.5G PoE+ Port

With a 2.5 GbE Port, EAP723 delivers remarkable multi-gigabit performance for higher bandwidth and faster WiFi. Compatibility with 802.3at PoE is ideal for flexible deployment.

Boosted Network Security

- Secure Guest Network with up to 16 SSIDs
- Boost Your Business with SMS Login
- WPA3 for Worry-Free Open Public Networks
- Rogue AP Detection

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3600 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2882 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Dažnių juostos plotis	2,4 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	18,6 W

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	36,7 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 24,00cm × 7,00cm
Svoris	0,78kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt