Dahua Technology CHS4212-8GT-110 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Desktopas Mėlyna

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **CHS4212-8GT-110** · EAN: **6939554981906** · Prekės kodas: **603347**



115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

- Features managed mode
- Complies with IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3az and IEEE802.3ad standards
- Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE and IEEE802.3bt standards
- Supports network topology visualization
- Supports mobile management by app
- Supports one-stop maintenance
- With its full metal design and dust-proof enclosure, it can be used in a wide range of temperatures
- Supports desktop mount and DIN rail mount

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Summary: Dahua Technology CHS4212-8GT-110. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 10. MAC address table: 8000 entries, Switching capacity: 24 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. DC input voltage: 48 - 57 V. Power connector: DC-in jack. Power over Ethernet (PoE). Form factor: Desktop | Vendor Homepage: https://transmission.dahuasecurity.com/en/product-list/Business/CloudManagementSolution/NetworkSwitch/CHS4212-8GT-110 | Perjungimo tipas: Valdomas | Perjungimo sluoksnis: L2 | Duomenys perduodami į debesies platformą: Taip | Web pagrįstas valdymas: Taip | Sistemos įvykių žurnalas: Taip | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis: 10 | SFP modulio angų kiekis: 2 | Maitinimo jungtis: DC lizdas | Tinklo standartai: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt | 10G parama: Ne | Perjungimo pajėgumas: 24 | Persiuntimo dažnis: 17.856 | Adreso lentelės dydis: 8000 | Jumbo Frames palaikymas: Taip | „Jumbo“ kadrai: 12288 | Paketo buferio atmintis: 8.4 | Stovo montavimas: Ne | Forma: Desktopas | Produkto spalva: Mėlyna | Korpuso medžiaga: Lygintuvo padas | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Taip | DIN bėgelių blokas: Taip | Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF): 810020 | Maitinimo šaltinis: DC | Pridėtas maitinimo šaltinis: Taip | DC įėjimo įtampa: 48 - 57 | Įvesties srovė: 2.5 - 2.1 | Galios suvartojimas (maks.): 117.2 | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius: 8 | Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos: 110 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -30 - 65 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -40 - 85 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Plotis: 139.4 | Ilgis: 171.8 | Aukštis: 42 | Svoris: 660 | Pridėti kabeliai: AC | Pakuotės plotis: 253.5 | Pakuotės gylis: 314.5 | Pakuotės aukštis: 130.5 | Paketo svoris: 1600 | Atitikties sertifikatai: CE | Bruto svoris: 2 | Neto svoris: 0.66 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 5 | Vieneto plotis: 25 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 27 | Vieneto gylis: 31.5 | Vieneto aukštis: 13 | Name: NET SWITCH 12PORT 8POE 1G/CHS4212-8GT-110 DAHUA | Model name: CHS4212-8GT-110

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	10
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	24 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	17,856 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12288
Paketo buferio atmintis	8,4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Mėlyna
Korpuso medžiaga	Lygintuvo padas
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	0,256 MB
Flash atmintis	16 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	810020 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Įvesties srovė	2.5 - 2.1 A
Galios suvartojimas (maks.)	117,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	110 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	139,4 mm
Ilgis	171,8 mm
Aukštis	42 mm
Svoris	660 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	253,5 mm
Pakuotės gylis	314,5 mm
Pakuotės aukštis	130,5 mm
Paketo svoris	1,6 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 25,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.