Brother TD-2130N etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 300 x 300 DPI 152,4 mm/sec Vielinis Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD2130NXX1** · EAN: **4977766719711** · Prekės kodas: **604051**



199,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **165,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Aukštos kokybės 300 taškų colyje spausdinimo raiška.
- ✓ ZPL II spausdintuvo kalbos emuliacija
- ✓ Iki 150 mm/s spausdinimo greitis
- ✓ 32MB operatyvioji atmintis, 16MB "Flash" tipo atmintis
- ✓ 3 metų garantija







Aprašymas

TD-2130N modelis pasižymi specializuotomis funkcijomis ir yra tobulas etikečių spausdintuvas sandėliavimo, logistikos, gamybos, mažmeninės prekybos ir bet kurioms kitoms sritims, kur judant reikia atsispausdinti kvitus ar etiketes.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Spausdinimo greitis	152,4 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	5,6 cm
Vertikalus spausdinimas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Automatinis peilis	Taip
Juostos ilgis	1 m
Maksimalus etiketės ilgis	1 m
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Jungčių galimybė	„Bluetooth“, Belaidis LAN
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P
Vidinė atmintis	32 MB
Flash atmintis	16 MB
Įdiegti brūkšniniai kodai	2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Šriftų skaičius	10
Juostos pjovimas	Automatinis
Pabraukti	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
AC adapterio išėjimo įtampa	25 V
AC adapterio išėjimo srovė	6 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sistemos reikalavimai	
Minimaliai kietojo disko vietos	70 MB
Minimalus RAM	128 MB
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	285 mm
Ilgis	185 mm
Aukštis	265 mm
Svoris	2,12 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,83 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	15,8 cm
Padėklo bendrasis svoris	294 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	30 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius ant padėklo	90 vnt
Techninė informacija	
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm
Kitos savybės	
Simbolių lentelė	Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italic, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8
LED indikatoriai	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 27,00cm × 18,00cm
Svoris	2,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.