

FSP HEXA 85+ PRO 650W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX

Juoda

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **PPA6505301** · EAN: **4713224522246** · Prekės kodas: **604373**



74,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,90 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 650 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

80 Plus® Bronze Certification

HEXA 85+ Pro Series, 80 PLUS® bronze certified, saves energy through its high efficiency up to 85%.

All Black Round Cables

It gives your system a superior look than any other entry level power supplies.

Stable DC to DC Output Quality

HEXA85+ PRO series applies DC to DC modules to improve the reliability for greater compatibility as well as low ripple noise to reduce interference of system components for a prolonged system lifetime.

+12V Single Rail Design

Designed for power-intensive VGA cards, no problems to any overloading condition.

Optimal Cooling

HEXA 85+ PRO series comes with a 120mm quiet fan and a highly efficient ventilation fan guard to guarantee low noise operations without compromising its cooling efficiency.

Japanese Electrolytic Capacitors

Japanese electrolytic capacitors ensures safety on spare parts for prolonged lifespan and reliability.

Supports High-end Motherboard

For gaming enthusiast, the HEXA 85+ PRO 650W featured dual CPU power connectors for high-end motherboards and stable CPU power delivery.

Energy Related ErP/Eup 2013

Green Power! The total AC power consumption less than 5Vsb rail to meet the new EU Regulation ErP 2013 for modern systems.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	650 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	9 - 4 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	650 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W

Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	54,16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Laikymo laikas	17 ms
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	5
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.5
EPS versija	2.92
Aušinimo padengimo tipas	Slydimo

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus

On/off mygtukas

Taip

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Svoris ir matmenys

Plotis

140 mm

Ilgis

150 mm

Aukštis

86 mm

Svoris

1,45 kg

Logistikos duomenys

Garantinis laikotarpis

5 metai

Darniosios sistemos (DS) kodas

84733020

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

26,00cm × 10,00cm × 20,00cm

Svoris

2,02kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,

DE

fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt