

FSP Twins PRO 500W maitinimo blokas 520 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **9PA5200503** · EAN: **4713224523632** · Prekės kodas: **604375**



119,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,09 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 520 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 4 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Redundant system design and built-in hot swappable modules

With redundancy in mind, the Twin Pro modular system design is more efficient and operates more quietly by distributing the power load between two hot swappable PSU modules. If one unit fails, the second unit takes control of the power load until a replacement is swapped in. Each unit can be hot swapped and replaced without any system down-time offering a seamless and uninterrupted operation.

Black ribbon cable design

The round black ribbon cable design helps with heat emission effect and extends the life span of the components. The ribbon cable design also offers a cleaner aesthetic and allows for better cable management in custom build systems.

Power cord locking device

The Twins Pro series features a power cord locking device that secures the power cord from accidental disconnect helping to ensure stable operation without any system interruptions.

Proprietary user interface software that monitors status in real-time

The Twins PRO series can be connected to a USB header and synced with the FSP Guardian software to monitor power input, power output, efficiency, and other internal records in real-time. The FSP Guardian software can warn users when temperatures reach certain levels by alerting them immediately with warning messages that will update the user with all of the latest information in real-time.

Ideal for home, mail or web server systems

The Twins series is an ATX PS2 size redundant power supply. The Twins Pro does not have front-end brackets, which makes it an ideal power solution for a home cloud server, mail server, or a small to medium-sized enterprise (SME) web server.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	520 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	8 - 4 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	43,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	6
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Kompiuteris / serveris

Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	4 cm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	86 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	190 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt