

FSP MP7 Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **POO0000015** · EAN: **4711498480439** · Prekės kodas: **604403**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm 1800 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 32 dB 76 cfm Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

High Performance Cooling Power

The combination of a copper cold plate and aluminum cap boosts conductivity, delivering exceptional cooling efficiency.

Advanced Anti-Gravity Heat Pipes

Maximize the MP7's performance with six 6mm high-performance copper heat pipes.

Superior Cooling Performance

The MP7 features dual heatsink stacks and two 120mm cooling fans to maximize thermal capacity, making it an ideal choice for gamers and overclockers who demand high-performance cooling for extreme heat loads.

Mighty and Cool

Patented Fluid Dynamic Bearing ensures long-lasting durability, making it perfect for high-performance CPU cooling.

ARGB Sync Vibe

ARGB Sync delivers vivid lighting effects to match any customized color theme, while the quiet FDB fan ensures excellent cooling efficiency with minimal noise.

Hassle-Free Installation

The innovative design allows you to install without removing the fans, saving time and effort. Perfect for both DIY beginners and pros, ensures a hassle-free and enjoyable installation experience.

Offset Design, Reduced Interference

The heat pipes offset design significantly minimizes interference with memory modules, ensuring better compatibility with RGB memory.

Compact Size and Effortless Installation

Measuring 123.5mm in depth and 153mm in height, and provides clearance for RAM. The intuitive mounting bracket ensures an easy and enjoyable installation process.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Orinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (min.)	800 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	1800 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	32 dB
Didžiausias oro srautas	76 cfm
2 ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Ventiliatoriaus statinis slėgis	2,1 mmH2O
---------------------------------	-----------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Šilumos vamzdžių skaičius	6
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė

Energijos valdymas

Nominalioji įtampa	12 V
Nominali srovė	0,3 A

Svoris ir matmenys

Plotis	123,5 mm
Ilgis	125 mm
Aukštis	153 mm
Radiatoriaus plotis	9,75 cm
Radiatoriaus gylis	12,5 cm
Radiatoriaus aukštis	15,3 cm
Svoris	990 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm

Matmenys ir svoris

Svoris	1,34kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt