

FSP VIC BD 550W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FSP** · Modelis: **POA5500102** · EAN: **4711498482693** · Prekės kodas: **604994**



43,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **36,28 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 550 W 220 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Future is Now ATX 3.1 Ready

Following the latest ATX 3.1 regulation, support up to 200% power excursion to ensure peak performance with future hardware upgrades.

Reliable Circuit Design for Steady Power

The +5V & 3.3V DC to DC circuit design enhances efficiency and stabilizes output voltage for consistent system performance.

High Efficiency in Bronze-certified

Certified by world-class organizations 80 PLUS® 230V EU Bronze certification for lower power loss, less heat, and quieter operation.

Power-Ready +12V Single Rail Design

Engineered for power-hungry Graphics cards, this design delivers robust power to handle even the most demanding overloading conditions, ensuring peak performance in every gaming session.

Durable 105°C Bulk Capacitor

The bulk capacitor inside serves to support working under an extremely harsh environment, such as with high temperatures, peak voltage fluctuations. It stabilizes the performance for high reliability that your system can count on.

Quiet and Long-lasting HDB Fan

Built with optimized thermal solution and an advanced 120mm HDB fan for cooler components and quieter operation.

Compact PSU Size 140 x 150 x 86mm

140mm in length which is relatively shorter than industry standard, it's ideal for compact PC or space-constraint environment without compromising on performance.

Thermal Resilience: Power You Can Depend On

The VIC BD power supply is engineered for reliable power delivery, even in temperatures up to 40°C. Count on stable performance for your everyday computing, ensuring system longevity without heat concerns.

*Performance data based on testing conducted at 25°C ambient temperature.

Premium, Black Embossed Cables

Featuring improved black, embossed cables that are soft and easy to bend, users can manage them more easily, saving time and creating more space for optimal cooling performance in your PC build.

Strong Power Supply for CPU Needs

This power supply is equipped with dual 8-pin PCIe power connectors, delivering ample 12V power to meet the demands of high-performance CPUs.

Complete Protection

Our comprehensive circuit shields your valuable components from harm.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia

550 W

AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	6 - 3 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	80 W
Kompleksinė galia (+12 V)	549,6 W
Kompleksinė galia (+5V)	80 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	45,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	88%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas, Viršijus galią, Minimaliosios įtampos apsauga, Apsauga nuo perkaitimo, Surge & inrush, Surge & inrush protection (SIP), Viršįtampis ir paleidimo srovė, Darbas be apkrovos

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	50 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	450,600,750,900 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	2
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	600,750,900 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	80 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laido tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Aušinimo padengimo tipas	HDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,93kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt