

LG 55XS4P ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") LED 4000 cd/m² „Full HD“ Juoda WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **55XS4P-B.AEU** · EAN: **8806096166222** · Prekės kodas: **605480**



1 936,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 600,74 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 139,7 cm (55") 1920 x 1080 pikseliai LED 4000 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 9 ms



Aprašymas

Attract Passing Customers with a Bright Display Presented Through a Window

World's First UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics

By focusing on the pain points of our customers, we obtained the world's first UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics. Our new technology helps prevent 'screen-yellowing', while safeguarding display quality and performance stability.

Window-facing Display

LG offers advanced technical solutions for cost-effective operations. The XS4P can maintain an astonishing brightness of 4,000 nits, yet has lower power consumption compared to RGB panels at the same brightness level.

Brightness Beyond the Window

A window-facing display requires higher nits, as it is exposed to direct sunlight through a window. The XS4P is designed especially for window-facing environments, providing brilliant brightness. Vibrant and dynamic content displayed through the window will attract customers to your business, despite the viewers wearing polarized sunglasses.

High-performance with

webOS 6.0

Quad Core SoC (System-on-Chip) can execute several tasks at the same time without a separate media player. In addition, webOS 6.0 platform enhances not only user convenience with intuitive UI but also web-app integration with updated Node JS / Chromium version.

Remotely Managed, Real-time Mastery (Content Manager)

A significant advantage of window-facing displays over temporary displays is their ability to effortlessly manage frequently changing promotional content and pricing information. LG's web-based content solution is intuitive and user-friendly, providing users with complete access to current and historical data anytime, anywhere, through their mobile devices. This allows users to monitor, adjust, and control the unit remotely in real-time.

Wide Range of Operating Temperature

The XS4P can be used under a wide range of operating temperature from 0°C to 40°C.

Conformal Coating

The conformal coating with dust protection shields the circuit and power boards from dust, metal particles, moisture, and other contaminants, providing solid durability and long-term reliability.

Upgraded Quiet Mode

The XS4P addresses concerns about display noise. It features an Upgraded Quiet Mode that operates at 2,500 nits with minimal fan noise.

Professional Content Partners

Pairing the XS4P Series with LG SW solutions would enhance its utilization.

Convenient Installation with Calculated Precision

The XS4P is equipped with a Leveler Tool that shows users the tilt of the device, allowing for precise display installation. Additionally, the Horizontal Sensor Tool assists users in verifying the correct installation direction. The XS4P even provides warning messages for proper installation if it is installed incorrectly.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	4000 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	9 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	3%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
DVI-D prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1

RS-232C	Taip
Infrared duomenų portas	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Lauke
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,2 cm
Rėmelių plotis (šonas)	9,9 mm
Rėmelių plotis (viršus)	1,2 cm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Mažmeninė
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	22
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	375 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	400 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Šilumos sklaida	1280 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	6,0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1235,5 mm
Ekrano gylis	85,4 mm
Ekrano aukštis	709,4 mm
Ekrano svoris	26 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1360 mm
Pakuotės gylis	844 mm
Pakuotės aukštis	231 mm
Paketo svoris	31,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Savybės	
Tinka naudojimui išorėje	Taip
Šilumos sklaida (didžiausia)	1365 BTU/h
Techninė informacija	
Naudojimo pradžios metai	2024
Kitos savybės	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 135,00cm × 84,00cm

Svoris

30,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,

Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,

DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt