

TP-Link TL-SG1016PE tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1016PE** · EAN: **1210002616775** · Prekės kodas: **605545**



153,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **127,19 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

What This Product Does

The TL-SG1016PE is an 16-Port Gigabit Desktop/Rack mountable Switch with 8 ports supporting the PoE+ standard. It provides a simple way to expand a wired network by transferring power and data over a single Ethernet Cable. With a total power budget of 150 W*, up to 30 W per port, TL-SG1016PE powers more high-powered devices such as wireless Access Points (APs), IP Cameras or IP Phones. Moreover, with innovative energy-efficient technology, the TL-SG1016PE saves the power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

How This Product Works

8 ports of TL-SG1016PE support Power over Ethernet Plus (PoE+) standard which can automatically detect and supply power to any IEEE 802.3af/at compliant device(s). In this situation, the electrical power is transmitted along with data in a single cable, allowing you to expand your network where there are electrical cables or outlets, where you wish to fix devices such as APs, IP Cameras or IP Phones.

Overload Arrangement

TL-SG1016PE has a priority function which helps protect the system when its power is overloaded. If all PoE+ devices' power consumption is greater than or equal to 150 W, a priority will be arranged among the 8 PoE+ ports, at which point the system will cut off the power of the lowest-priority port.

Port Priority Function

Priority (port 1>port 2>port 3>port 4> port 5>port 6>port 7>port 8): This function will help protect the system if the system power becomes overloaded. For example, Port 1, 2, 3, 4, and 6 are using 30 W (maximum power per port is 30 W), the system power is 150 W in total (PoE max LED will be green if all PoE PDs power consumption is $\geq 150W$). If there is an additional PD inserted to Port 5 with 20 W then the system will cut off Port 6 to protect the system, this means Port 1, 2, 3, and 4 will use 120 W, and Port 5 will use 20 W, and no power will be supplied to Port 6.

Easy To Use

TL-SG1016PE is easy to install and use. It requires no configuration or installation. With its Desktop/Rack mountable design, outstanding performance and quality, the TP-LINK TL-SG1016PE 16-Port Gigabit Desktop/Rack mountable Switch with 8-Port PoE+ is a great choice for expanding your home or office network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eternetų kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	4000
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Pralaidumas	23,8 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Statinė porto apsauga	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Galios suvartojimas (maks.)	124,4 W
-----------------------------	---------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
--	---

Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
--	------

Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	150 W
---	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	294 mm
--------	--------

Ilgis	180 mm
-------	--------

Aukštis	44 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Stovo montavimo rinkinys	Taip
--------------------------	------

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 8,00cm × 40,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,75kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt