

StarTech.com PEXUSB3S25 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEXUSB3S25** · EAN: **065030854603** · Prekės kodas: **605955**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- ✓ 5 Gbit/s



Aprašymas

Add 2 SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) ports to your PCI Express-enabled PC

The PEXUSB3S25 2-Port PCI Express USB 3.2 Gen 1 Card lets you add two USB 3.2 Gen 1 ports to your PCI Express-enabled computer system, with an optional LP4 power connector to connect to your system power supply and deliver up to 900mA of power per port to USB 3.2 Gen 1 bus-powered devices (500mA for USB 2.0).

Enhanced with UASP support (USB Attached SCSI Protocol), this USB 3.2 Gen 1 controller performs up to 70% faster than conventional USB 3.2 Gen 1 when paired with a UASP supported enclosure (Note: UASP is not supported by all operating systems). Using a more efficient protocol than the traditional USB BOT (Bulk-Only Transport), UASP technology optimizes transfers by allowing multiple commands to be processed simultaneously, significantly increasing transfer speeds for less wait time on data transfers. See our UASP test results below for further details.

The PCIe USB 3.2 Gen 1 adapter is compliant with USB 3.2 Gen 1 standards for data transfer speeds up to 5 Gbps, while still offering backward compatibility with existing USB 2.0 / 1.1 devices. For added versatility, the controller card is equipped with a standard profile bracket and includes a low-profile/half-height bracket for installation in small form-factor computers.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Improved Performance with UASP

UASP is supported in Windows® 8, 8.1, Server 2012 and Linux kernel 2.6.37 or later. In testing UASP performed with up to a 70% faster read / 40% faster write speed over traditional USB 3.2 Gen 1 at peak performance.

At the same peak in testing, UASP also showed up to an 80% reduction in required processor resources.

Test results were obtained using an Intel® Ivy Bridge system, StarTech.com add-on USB 3.2 Gen 1 cards, a UASP-enabled StarTech.com enclosure, and a SATA III solid state drive.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 2.0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Didžiausias laido ilgis	3 m
Sertifikavimas	CE, FCC
Savybės	
Lustų rinkinys	Renesas / NEC - μPD720202
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Techninė informacija

Atitiktis sertifikatai

RoHS

Svoris ir matmenys

Plotis

18 mm

Ilgis

82 mm

Aukštis

120 mm

Svoris

51 g

Pakuotės duomenys

Pridėti kabeliai

SATA

Tvarkyklės įskaitytos

Taip

Instrukcija

Taip

Pakuotės plotis

217 mm

Pakuotės gylis

148 mm

Pakuotės aukštis

37 mm

Paketo svoris

154 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

84733020

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

40 vnt

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

452 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

383 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

325 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt