

Zalman P40 NAMU WHITE „Midi Tower“ Balta

Gamintojas: **ZALMAN** · Modelis: **P40 NAMU WHITE** · EAN: **8800263650408** · Prekės kodas: **605999**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" HDD / SSD jungtinis rėmas
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Iluminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Plastiką, Plienas, Grūdintas stiklas
- ✓ Balta



Aprašymas

Panoramic View with Seamless Tempered Glasses

Two frameless front and side tempered glasses showing unique PC build

Premium Tempered Glass Panel

Using 4mm thick tempered glass, P40 NAMU offers exceptional durability

Vibrant AF120 Lighting Effect

1. The blade vibration is minimized by preventing the trembling of the blades during fan operation and the durability is enhanced
2. Wind noise is minimized by suppressing the vortex phenomenon that occurs on the blades
3. Airflow is maximized by minimizing the amount of air flow lost to the outer circumference of the rotor

ARGB CONTROLLER

RGB control hub and LED Control Button(Reset Button) at side enable variety RGB effects.

Connect to motherboard 5v RGB pin header to create various RGB modes.

How to use ARGB controller

- Press the I/O LED(Reset) button to change the LED (Reset) pattern and color.(26 patterns)
- Press and hold the LED(Reset) button for 3 seconds to sync the motherboard after the white light flashes once
- Press and hold the LED(Reset) button for 3 seconds to turn off the LED(Reset) after the white light flashes twice
- Press the LED(Reset) button again to disconnect the motherboard sync and change the controller mode

Tool-Free Tempered Glasses

The Side panel can be easily and completely removed for convenient access to PC components

Easy panel management with groove fixing structure at the bottom of the tempered glass

Convenient maintenance

Effortless side panel removal offers superior convenience during maintenance.

Unrestricted Cooling Potential

Delivers the ultimate cooling solution with side intake design, combined with optimized fan placement for superior internal airflow.

Top/Side 360mm Radiator Supports

Support for Reverse layout Motherboard

All connectors on the underside of the motherboard for clean cable management and a minimalist build appearance.

P40 DS is perfect for hidden-connector PC and makes cable management much easier.

Efficient Cable Management with Optimal Routing Design

34mm cable management space helps keep wires organized.

Convenient cable management layout and space makes it easier than ever to organize messy cables for a clean look

Rotatable PCI slot for flexible GPU installation (Vertical/Horizontal)

Dedicated GPU Bracket Included

Top & Bottom Magnetic Dust Filter

Magnetic dust filters on the top and bottom effectively minimize dust buildup while enabling rapid heat dissipation during operation.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Plastikas, Plienas, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	3
Plėtimosi angų skaičius	7
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	16,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	42 cm
Maksimalus PSU ilgis	15 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
USB tipo C prievadų kiekis	1

Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas

Taip

Aušinimas

Įrengti šoniniai ventiliatoriai

3x 120 mm

Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius

3

Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys

120 mm

Įrengti galiniai ventiliatoriai

1x 120 mm

Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius

1

Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo

120 mm

Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius

3

Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys

120,140 mm

Daugiausia apatinių ventiliatorių

3

Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės

120 mm

Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai

120,240,360 mm

Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai

120 mm

Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai

120,240,280,360 mm

Laikmenos

Palaikomas kietojo disko dydis

2.5,3.5"

HDD / SSD jungtinis rėmas

Taip

Pakuotės turinys

Instrukcija

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis

235 mm

Ilgis

452 mm

Aukštis

492 mm

Svoris

8,7 kg

Pakuotės duomenys

LED valdiklis

Taip

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ZALMAN TECH CO., Ltd

Beolmal-ro, Dongan-gu 126, Anyang-si, KR

zalman.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt