

ASUS ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO AMD X870E AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1NT0-M0EAY0** · EAN: **4711636398671** · Prekės kodas: **606336**



750,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **620,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870E Realtek ALC4082 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 9
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit
- ✓ 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

S YU GARANTUOJAME UŽSĄNOKIMO GARANTIJĄ



*Užsąnokimo garantijai taisyklės ir sąlygos





Aprašymas

Clad in a sleek, understated black design, the ROG Crosshair X870E Dark Hero delivers refined performance for high-end builds, featuring a robust 20+2+2 power stage design, support for high-speed DDR5 memory, and the latest PCIe® 5.0 connectivity. It offers five onboard M.2 SSD slots with heatsinks, including a 3D VC M.2 heatsink for advanced thermal performance, along with Realtek 10G Ethernet and USB4® ports for next-generation connectivity. ASUS-exclusive AI technologies and Polymo Lighting II complete the platform, balancing intelligent tuning with a clean, premium aesthetic.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	9
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	2
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	1

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	3
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
S/PDIF out portas	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)

Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN valdiklio modelis	MediaTek MT7927
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870E
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4082
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	2
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	2
M.2 (M) angų skaičius	5
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
5-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	512 Mbit
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	308 mm
Pakuotės gylis	367 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	4,43 kg

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
Priedama antena	Taip
Pridėti sraigtai	Taip

Kitos savybės

mSATA prievadų skaičius	0
-------------------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	4,20kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt