

TP-Link Omada EAP772 WLAN prieigos taškas 9300 Mbit/ai Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP772** · EAN: **8885020623055** · Prekės kodas: **606699**



217,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **180,08 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2880 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5760 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 9300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Ultra-Thin Enterprise WiFi 7 Access Point

- Next-Gen WiFi 7
- Wi-Fi Speeds up to 9214 Mbps
- Multi-Link Operation (MLO)
- 1× 2.5G RJ45 Port
- PoE Power
- Ultra-Thin Design
- Centralized Cloud Management
- Omada Mesh Technology

Ultra-Thin Design for Flexible Deployment

The overall design of EAP772 utilizes a thinner circular arc with a groove around the top cover, fitting closer to various installation surfaces such as ceilings. The compact internal hardware layout and heat-dissipating design ensure high performance with a sharp aesthetic.

Boosted Network Security

- Secure Guest Network with up to 24 SSIDs
- Boost Your Business with SMS Login
- WPA3 for Worry-Free Open Public Networks
- Rogue AP Detection

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	9300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2880 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5760 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	380 vartotojas(ai)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	24
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
------------------------	------

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
----------------	-------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	32,5 mm

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 9,00cm × 28,00cm
Svoris	1,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Saugos informacija