Cudy AC1300 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP1300** · EAN: **6971690792022** · Prekės kodas: **619164**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Connects More Devices

MU-MIMO technology allows for the simultaneous transmission of multiple data streams to multiple devices, improving efficiency and throughput under heavy use.

Boosted Coverage

Beamforming technology tracks connected devices' directions and boosts signal towards them, improving coverage performance.

Seamless Coverage with Fast Roaming

Mesh support (802.11k/v) allows clients to switch between access points seamlessly, ensuring uninterrupted Wi-Fi calling or live streaming when moving around. This feature requires a Cudy Wi-Fi router/VPN router/access point controller as a gateway with firmware newer than 15.28.

Advanced Business Features

Captive Portal

Improve your brand awareness by displaying a customized login page for new clients (AP1200/AP1300 models will soon support this feature).

Band Steering

Assign devices to less congested bands.

Auto Channel Selection

Avoid signal interruptions with nearby access points.

Auto Mesh Optimization

Form mesh backhaul via less congested routes automatically.

Flexible Wired-and-Wireless Hybrid Backhaul

Simple Wireless Mesh Backhaul
Hybrid Backhaul for Higher Performance

Multi-Mode for Multiple Scenarios

Access Point

Simply create a Wi-Fi spot behind a router.

Wi-Fi Router

Please use the router mode when PPPoE authorization is needed or when creating a separate subnet is needed.

Range Extender

The Wi-Fi Extender (repeater) mode extends existing Wi-Fi coverage to hard-to-cover areas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

WISP

WISP extends Wi-Fi but creates a subnet for connected devices, so it's safer than extender mode.

Versatile Powering and Installation

Flexible PoE & DC Power Options

Supports 802.3at/af PoE, 48V Passive PoE, and DC Power input. Please note: DC adapter is not included in the package.

Versatile Mounting

Mounting kits are included in the box.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Parental kontrolė	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
DC įtampos stiprumo intervalas	24 - 57 V
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	11 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Vidinis	Ne
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	4
Veikimo charakteristikos	

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	880 MHz
Flash atmintis	16 MB
Vidinė atmintis	128 MB
Suderinamos operacinės sistemos	Windows, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	232 mm
Ilgis	57,1 mm
Aukštis	232 mm
Svoris	395,6 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	283 mm
Pakuotės gylis	238 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	1,51 kg
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėtas PoE adapteris	Ne
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Naudojimo innstrukcijos kalbos	Daugybė
Siejama programinė įranga	Cudy Software
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	1 metai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kilmės šalis	Kinija
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 7,00cm × 24,00cm
Svoris	0,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/109400867_75015829.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija