Cudy AP3000_P WLAN prieigos taškas 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP3000_P** · EAN: **6971690793289** · Prekės kodas: **619165**



104,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **86,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 5 Vidinis





Aprašymas

Premium Wi-Fi 6 with 2.5G Port

Impress your customers with fast and responsive Wi-Fi with multi-gig bandwidth, enabled by the highest 160 MHz channel width in Wi-Fi 6. A shielded 2.5G Ethernet port allows more devices to stream simultaneously without buffering, even in a complex electromagnetic environment.

Connects 512 Devices with 512 MB RAM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

1.3 GHz dual-core CPU, large RAM, and the upgraded UL/DL MU-MIMO and OFDMA technologies significantly reduce transmission latency to and from the AP when connecting multiple devices.

5 Antennas and 3+2 Strucutre Boost Coverage

Five antennas plus 3+2 structure create more paths to bypass obstacles. Beamforming tracks connected devices' directions and boosts signal towards them.

Seamless Coverage with Fast Roaming

Mesh support (802.11k/v) allows clients to switch between access points seamlessly, ensuring uninterrupted Wi-Fi calling or live streaming when moving around. This feature requires a Cudy Wi-Fi router/VPN router/access point controller as a gateway with firmware newer than 15.28.

Advanced Business Features

Captive Portal

Improve your brand awareness by displaying a customized login page for new clients.

Band Steering

Assign devices to less congested bands.

Auto Channel Selection

Avoid signal interruptions with nearby access points.

Auto Mesh Optimization

Form mesh backhaul via less congested routes automatically.

Multi-Mode for Multiple Scenarios

Access Point

Simply create a Wi-Fi spot behind a router.

Wi-Fi Router

Please use the Router mode when PPPoE authorization or creating a separate subnet is needed.

Range Extender

The Wi-Fi Extender (repeater) mode extends existing Wi-Fi coverage to hard-to-cover areas.

WISP

WISP extends Wi-Fi but creates a subnet for connected devices, so it's safer than extender mode.

Flexible Wired-and-Wireless Hybrid Backhaul

Versatile Powering and Installation

PoE or DC Power Supply
- Supports 802.3at/af PoE
- 48-57V Passive PoE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- 12-48V DC

Versatile Mounting
- Ceiling Mounting
- Wall Mounting

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Kanalų dažnių juostos plotis	160 MHz
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarptinklinis ryšys	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	5
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1300 MHz
Flash atmintis	256 MB
Suderinamos operacinės sistemos	Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Svoris ir matmenys	
Plotis	232 mm
Ilgis	232 mm
Aukštis	57,1 mm
Svoris	489,6 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	283 mm
Pakuotės gylis	238 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	1,01 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	UTP
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Cudy Software
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 28,00cm × 7,00cm
Svoris	1,01kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/120253817_75048607.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt