Cudy AP1200 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **MERCUSYS** · Modelis: **AP1200 Outdoor** · EAN: **6971690794347** · Prekės kodas: **619173**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Išorinis Nuimama antena






Aprašymas

Speedy Dual-Band AC1200 Wi-Fi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

With MU-MIMO and dual-band features, this AP delivers seamless, high-speed dual-band Wi-Fi up to 867 Mbps on 5GHz and 300 Mbps on 2.4GHz. Ideal for backyards, gardens, cafés, or any outdoor space that needs strong and seamless Wi-Fi.

Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming

Tested Wi-Fi coverage performance in four scenarios, powered by Beamforming technology and two external antennas — ensuring strong and reliable connections across your outdoor space.

Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold

The AP is protected by an IP65 standard case, shielding it from rain and dust when installed vertically. It also features 4 kV Lightning/Surge and 8 kV ESD protection for higher reliability in thunderstorms. Its working temperatures span from -40 °F to 149 °F (-40 ℃ to 65 ℃).

Perfect for a 100 Mbps Broadband

Ethernet Port with PoE
Adapter included for —

24 V Passive PoE (Adapter included, not waterproof)

Connects 30 Devices Wirelessly

With MU-MIMO and dual-band features, the AC1200 Wi-Fi AP can connect to over 30 devices while minimizing latency. The maximum number of simultaneous connections per AP is 128 devices.

Encrypts Wireless to the Best Level

The latest Wi-Fi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in Wi-Fi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi.

Multi-Mode for Multiple Scenarios

Access Point

Turns a wired connection into Wi-Fi for outdoor streaming and browsing.

Wi-Fi Router

Functions as a standard Wi-Fi router, connecting to the ISP network and sharing it via Wi-Fi.

Range Extender

Connects to a known Wi-Fi signal and boosts the network via Wi-Fi for wireless devices, and through the LAN port for wired devices.

WISP

Works like a range extender by connecting to a known Wi-Fi signal but creates a subnet for improved security.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	128
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth	Ne
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	170 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Svečių prieiga	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	24 V
Energijos suvartojimas	2,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	12 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Išorinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Nuimama antena
Antenų kiekis	2
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	8 MB
Vidinė atmintis	64 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	53,7 mm
Svoris	415 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	324 mm
Pakuotės gylis	107 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	768 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	UTP
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 33,00cm × 11,00cm
Svoris	0,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos duomenų lapas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=qW8aQGw8xYA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija
- Saugos duomenų lapas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.