

CyberPower CP1200EIPFCRM2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 720 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: CP1200EIPFCRM2U · EAN: 4711027798233 · Prekės kodas: 625284



384,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 318,10 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 720 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

LED indicators: Yes | USB 2.0 ports quantity: 1 | Operating relative humidity (H-H): 0 - 95% | AC outlets quantity: 8 AC outlet(s) | Cooling type: Active | Weight: 11.6 kg | Power source type: AC | Form factor: Rackmount | Output power: 720 W | Rack capacity: 2U | Product colour: Black | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 2 | Automatic Voltage Regulation (AVR): Yes | Hot-swap battery: Yes | Input operation voltage (min): 169 V | Serial interface type: RS-232 | Power plug: C14 coupler | Heat dissipation: 17.1 BTU/h | Detachable power cord: Yes | Input operation voltage (max): 271 V | USB port: Yes | Serial ports quantity: 1 | Output frequency: 50/60 Hz | Battery type: RBP0181 | Power protection features: Overload | Typical backup time at full load: 3.4 min | RS-232 ports: 1 | Power protection features: Over voltage | Height: 86 mm | Surge protection: Yes | ECO mode: Yes | Battery technology: Sealed Lead Acid (VRLA) | Output frequency regulation: 1 Hz | Waveform: Pure sine | Control type: Buttons | EMI/RFI noise filtering: Yes | Number of batteries supported: 1 | Housing material: Metal | Typical backup time at half load: 11.6 min | Input frequency: 50/60 Hz | UPS topology: Line-Interactive | AC outlet types: C13 coupler | Output power capacity: 1.2 kVA | Power factor: 0.6 |

Display type: LCD | Width: 433 mm | Built-in fan: Yes | Compliance certificates: RoHS | Compliance certificates: CE | Power Factor Correction (PFC) type: Active | Depth: 274 mm | Serial interface: Yes | USB port type: USB Type-B

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	720 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	169 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Išėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	1 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Šilumos sklaida	17,1 BTU/h
Galios koeficientas	0,6
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvai
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
-----------------------------------	---

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,4 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11,6 min
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	433 mm
Ilgis	274 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	11,6 kg

Kitos savybės

Baterijos tipas	RBP0181
-----------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 37,00cm × 16,00cm
Svoris	13,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt