TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP650-OUTDOOR** · EAN: **4897098683552** · Prekės kodas: **625347**



173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **143,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis












Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Fast and Smooth
Outdoor WiFi
AX3000 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point

- AX3000 WiFi 6 Speed
2402 Mbps on 5 GHz + 574 Mbps on 2.4 GHz

- 160 MHz Channel
Double the data at peak transmission times on a single stream with HE160

- High-Security WiFi 6
WAP3 encryption, Captive Portal (SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher), and 802.1x authentication

- Long-Range Coverage
Professional Smart Antenna technology and dedicated high-power amplifier

- Omada Mesh Technology
Flexible wireless deployment without additional cabling

- Easy and Flexible Installation
Supports both 802.3at PoE+ and Passive PoE (adapter included) for flexible installation

- Seamless Roaming
Uninterrupted streaming when moving between APs

- IP67 Waterproof & Dustproof
Resistant to lightning, dust ingress, shock, vibration, and moisture

- Centralized Cloud Management
Omada SDN integration manages the whole network locally or from the cloud

Ideal for Small, Medium, and Large Business Outdoor WiFi Coverage
Outdoor WiFi for Business Scenarios

Power up Your Business with New-Era Business WiFi 6

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity.

Lightning-Fast AX3000 WiFi 6 Speeds

New-era business Wi-Fi 6 with speeds up to 2976 Mbps brings more than twice the speed of Wi-Fi 5.*1 Every application feels more fluid with drastically improved Wi-Fi speeds.

Long-Range Coverage

Professional antennas equipped with high-power amplifiers utilize WiFi 6 technology to provide strong and expansive wireless coverage to various outdoor environments.

Experience the Peak of
WiFi 6 with Smart Antennas
TP-Link Smart Antenna technology brings lower interference, longer coverage, and higher performance. EAP650-Outdoor is equipped with horizontally polarized antennas and vertically polarized antennas, while its intelligent algorithms automatically select the optimal antennas to ensure the peak WiFi experience ideal for outdoor applications.

Flexible Deployment with Omada Mesh and PoE Support

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Less Wiring with Mesh

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Powered with PoE+ Switch

Powered and connected by an 802.3at PoE+ switch using one single cable for convenient deployment.

Powered with Passive PoE

Powered and connected by the provided passive PoE adapter using one single cable, ideal for home WiFi deployment.

Always Stay Smooth with Seamless Roaming

Ensures customers enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

IP67 Weatherproof Enclosure for Outdoor Environments

EAP650-Outdoor is totally resistant to dust ingress, shock, vibration, and moisture, withstanding the most extreme environments.

Versatile Mounting Solutions

Our mounting kits provide flexible installation, whether inside or outside.

Seamless Integration into the Omada SDN Platform

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

Easy Management with the Omada

Follow the configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a phone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija įjungta / išjungta

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Konstrukcija

Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	280,4 mm
Ilgis	106,5 mm
Aukštis	56,8 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 24,00cm × 7,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Saugos informacija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=2_QSCUJqNjk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija