

HP LaserJet Enterprise 675R6A#B19 lazerinis spausdintuvas 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **HP INC.** · Modelis: **675R6A#B19** · EAN: **198415437792** · Prekės kodas: **626809**



868,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **718,10 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 50 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ CGD Įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 150000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 650 lapai
Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 4096 MB



Aprašymas

The HP LaserJet Enterprise 5502dn is designed to streamline your printing tasks with efficiency and reliability. Equipped with powerful laser printing technology, it delivers monochrome output at a speed of 52 pages per minute, ensuring that large volumes of documents are handled with ease. This printer comes fitted with a robust 4.3 inch color touchscreen, simplifying the user experience and offering direct control over printing functions. With a monthly duty cycle of 150,000 pages and a recommended volume of 2,500 to 12,500 pages, it is ideal for medium to large workgroups, supporting 5 to 15 users seamlessly in an office environment. Connectivity is versatile, featuring Gigabit LAN and USB options, along with mobile printing capability through AirPrint and Mopria Print Service for added convenience. Operating within a wide temperature range and humidity levels, this printer is crafted with energy efficiency in mind, earning ENERGY STAR

certification and complying with EPEAT Gold standards. Its thoughtful design encompasses not just high performance, but also environmental sustainability. Built-in features like the hardware integration pocket and Instant-on Technology make it an excellent addition to the modern office, ready to tackle a variety of media types and sizes, from plain paper to envelopes and transparencies. With a capacity of 2,300 sheets, it minimizes the need for frequent paper replenishment, providing the reliable output expected from HP printers.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	50 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Įkaitimo trukmė	145 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,1 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	4,23 mm
Watermark printing	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	150000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	PDF 1.7, PCL 6
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	2500 - 12500 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftai	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Kilmės šalis	Vietnamas
„HP“ segmentas	Verslui
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	650 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	100 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	550 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	5

Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius, Popierius firminiams blankams, Perdirbtas popierius, Vokai, Popierius kortelėms, Etiketės, Skaidrės, Šiurkštus popierius, Firminiai blankai
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C5, C6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Oficio“, 16K
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	B5, C5, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15 cm
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	3x5,4x6,5x7,5x8,8.5x13
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 200 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	4096 MB
Maksimali vidinė atmintis	4096 MB
Flash atmintis	32 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	6,6 dB
Konstrukcija	

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Mėlyna
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	CGD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekranas įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Sertifikavimas	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	552,4 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	4,89 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,02 W
Energijos suvartojimas (off)	0,02 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,419 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS, Android, iOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
Tvarios technologijos ir medžiagos	Mercury free; Recyclable through HP Planet Partners; Contains at least 5% post-consumer recycled plastic
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris

Svoris ir matmenys

Plotis	400 mm
Ilgis	400 mm

Aukštis	295 mm
Svoris	11,9 kg
Paletės matmenys	1200 x 1000 x 2318 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	511 mm
Pakuotės gylis	497 mm
Pakuotės aukštis	438 mm
Paketo svoris	15,7 kg
Pakuotės turinys	
Garantijos kortelė	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Prekės ženklui būdingos savybės	
HP dinaminė apsauga	Taip
HP Security tools	Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.; badge readers, HP Authentication Suite with Workpath); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card, CAC support. Network protection: IPsec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft); Secure Erase with job storage (3x overwrite for HDD, cryptographic erase for SSD); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS; Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; AI-enabled Guided Redaction data security (select models). Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware Integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); HP LaserJet Workflow Accelerator Card support (select HP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Governance, and Compliance: FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria Certification; HP Workpath support (select models); NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce Experience Platform Support (select models); Original HP Enterprise Cartridge Security.

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis svoris	330 kg
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	20 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Atitikties sertifikatai	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
Kitos savybės	
Rekomenduojami sistemos reikalavimai	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port.
Maitinimo tipas	Built-in 3-Pin 115V or 220V Internal Power Supply
Elektromagnetinis suderinamumas	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS; SAP
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Rekomenduojama dregmės riba veikiant	30 - 70%
Rekomenduojamos darbo temperatūros ribos (T-T)	15 - 27 °C
Pasirinktiniai medijos dydžiai	Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional 550-sheet Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Envelope Feeder Accessory: 98 x 162 to 178 x 254 mm
Voku dėtuve	Taip
Paletės matmenys	1199,9 x 1000 x 2318 mm (47.2 x 39.4 x 91.3")
Platformos svoris (imp. vnt.)	330 kg (727.5 lbs)
Tipinių elektros sąnaudų (TEC) skaičius	0.419 kWh/Week (Blue Angel); 0.400 kWh/Week (ENERGY STAR 3.0)
UNSPSC-kodas	43212105
Dėžės turinys	HP LaserJet Enterprise 5502dn Printer; HP Original LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); Regulatory flyer; Unpack Flyer; Installation Guide; Power cord; Warranty Cards; Support flyers/phone number list
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	51,00cm x 49,00cm x 44,00cm
Svoris	15,70kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt