Chieftec PSF-400B maitinimo blokas 400 W 24-pin ATX ATX Metalinis

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PSF-400B** · EAN: **4710713234499** · Prekės kodas: **628115**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 400 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 8 cm
- ✓ Metalinis

Aprašymas

The PSF-400B from its layout may remind on “fore gone” ATX standards but, compatible with all current standards and certified by TÜV amongst many others and with a fixed voltage of 230V being the European standard, the PSF-400B is a reliable and efficient companion for modern IT structures which thereby also fulfills all ENERGY STAR 5.0 requirements as stipulated by the EU.

Dedicated majorly to the 19” IPC / UNC solutions ranging between 2U ~ 4U where the PSU position is delicate and/or tricky and the cooling fan MUST blow out the rear owing to highly limited height issues of the related chassis.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	400 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	360 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	15 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	87%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	45 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI Express maitinimo jungtys (6-pin)	1
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	2.3

Konstrukcija

Produkto spalva	Metalinis
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	8 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Šonas

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	87 mm
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 20,00cm × 9,00cm
Svoris	1,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt