Chieftec Task TPS-600S maitinimo blokas 600 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **TPS-600S** · EAN: **753263076496** · Prekės kodas: **628997**



65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 600 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ 12 cm
- ✓ Juoda











Aprašymas

TPS-600S

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The CHIEFTEC Task Series PSU’s are true to their name, and take on any task they are required for without any trouble. With certified 80PLUS Bronze efficiency and all modern protection and safety features, the PSU can be trusted to deliver power efficiently and reliably. With cable lengths extended to 650mm for motherboard and CPU, these power supplies will also serve excellently for builds inside larger cases.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	600 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	9 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+12 V)	552 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	19 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	46 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	17 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,500 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,500 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	50 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	ErP, CE, CB, EAC, TUV
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	87 mm
Svoris	1,67 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,08 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
EPS laido ilgis	65 cm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 19,00cm × 11,00cm
Svoris	2,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.