

TP-Link TAPO C501GW apsaugos stebėjimo kamera Bokštelis IP apsaugos kamera Lauke 1920 x 1080 pikseliai Siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **C501GW** · EAN: **8885020621037** · Prekės kodas: **631213**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Bevielis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas Infraraudonieji / balti
- ✓ Bokštelis Siena Atsparus vandeniui
- ✓ IP66 Neperpučiamas
- ✓ Balta





Aprašymas

Power 360° Security with 4G LTE

Outdoor Pan/Tilt 4G LTE Camera

No Wi-Fi, No Limits

Backed by TP-Link's 4G networking expertise, Tapo C501GW reliably connects through 4G LTE networks, ideal for locations like garages, vacation homes, warehouses, and farms where constant Wi-Fi is unavailable. Simply plug in a 4G SIM card (not included) for an easy, hassle-free internet setup.

360° All-Round Protection

Track the motion with 360° horizontal & 130° vertical viewing range, or turn on the patrol mode to keep the camera cruising among multiple customized points.

Multiple AI Detection for All Scenarios

Smart AI identifies people, pets, and vehicles and detects tampering and line crossing. It sends alerts only when necessary, ensuring you receive precise notifications about events as they occur.

Dual Mode Flexibility with 4G or PoE

Option 1: Power your camera with a DC adapter and connect internet with 4G SIM card.

Option 2: Power your camera with Ethernet cable featuring PoE technology for safe power and stable internet, bypassing complex wiring and electrician calls.

Designed to Resist Harsh Weather

With IP66 weatherproofing, Tapo C501GW offers excellent waterproof and dustproof performance for outdoor scenarios. It works well in rain, dust, and heat, operating reliably in different environments.

Sound and Light Alarm

Deter unwelcomed intruders with customizable audio and tailor the intensity of the dual spotlights for fine-tuned illumination.

24/7 Secure Local Recording & Cloud Storage

Save all your important moments to a microSD card¹ (up to 512 GB) or subscribe to Tapo Care2 for cloud service after a free trial.

Flexible Antenna Placement

Install antennas with larger power according to your needs. The SMA connector is compatible with different antennas.

Customizable Activity Zone

Customize detection zones to receive alerts for your most important areas.

Two-Way Audio

Communicate directly with a subject in frame from wherever you are.

Voice Activated View

Works with Amazon Alexa and Google Home for hands-free automation.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Automatinis panoraminio vaizdo režimas	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	20 m
Dienos / nakties režimas	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	1
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Bokštelis
Korpuso medžiaga	Metalas
Apsaugos ypatybės	Atsparus vandeniui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	105°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	59°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	122°

Posvyrio kampo intervalas	60 - 130°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Panoraminė kamera	
Jutiklio tipas (panoraminė kamera)	CMOS
Lęšių sistema	
Atpažinimo atstumas	20 m
Židinio nuotolis	3.17 mm
Fiksuotas fokusavimas	Taip
Maksimalus apertūros skaičius	1,65
Fiksuotas židinio nuotolis	3,17 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Nespalvoto naktinio matymo nuotolis	29,9 m
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Video suspaudimo formatai	H.264
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadryų sparta	30 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Garso įvesties kanalai	1.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	1.0 kanalai
Palaikomi audio formatai	RTSP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	1
Audio detekcija	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
SIM kortelės anga	Taip
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Mobiliojo tinklo ryšys	Taip
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
4G standartai	LTE
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	99 dB
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Ispėjamojo pranešimo tipas	Priverstinio siuntimo pranešimas, „Snapshot“ įspėjamasis pranešimas
Judesių jutiklis	Taip
Veidrodis	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Valdoma nuotoliniu valdymu	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC išeigos įtampa	12
DC išeigos srovė	1 A
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	130,8 mm
Ilgis	84 mm
Aukštis	116,1 mm
Plotis (su stovu)	139,8 mm
Gylis (su stovu)	102,3 mm
Aukštis (su stovu)	234,2 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Paketo svoris	830 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pridėti sraigčiai	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 22,00cm × 17,00cm
Svoris	0,84kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt