

TP-Link Omada EAP603-Outdoor 1800 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP603-Outdoor** · EAN: **1210002605731** · Prekės kodas: **631294**



132,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 573 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1800 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
- ✓ EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis ir išorinis



Aprašymas

Number of SSID supported: 16 | Depth: 207.5 mm | Antenna direction type: Omni-directional | Height: 69.7 mm | Antennas quantity: 4 | Access Control List (ACL): Yes | Backup function: Yes | Maximum outdoor range: 300 m | Service Set Identifier (SSID) features: Multiple SSIDs | Maximum data transfer rate (5 GHz): 1201 Mbit/s | Width: 230 mm | Maximum data transfer rate (2.4 GHz): 573 Mbit/s | 6 GHz: No | IP address filtering: Yes | International Protection (IP) code: IP65, IP66 | Quick start guide: Yes | 5 GHz: Yes | Compliance certificates: RoHS | Compliance certificates: CE | Compliance certificates: Federal Communications Commission (FCC) | Maximum data transfer rate: 1800 Mbit/s | Guest access: Yes | Power over Ethernet (PoE): Yes | Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS): Yes | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Bluetooth: Yes | Antenna type: Internal & external | Power consumption (max): 4.8 W | Cloud-managed: Yes | Placement: Pole, Wall | Mounting kit: Yes | Power over Ethernet (PoE) type supported: Passive PoE | Networking standards: IEEE 802.11b | Security algorithms: PEAP | Security algorithms: EAP-SIM | 2.4

GHz: Yes | Web-based management: Yes | MAC address filtering: Yes | Security algorithms: EAP-PEAP | Operating temperature (T-T): -30 - 70 °C | Networking standards: IEEE 802.11g | Networking standards: IEEE 802.11n | Security algorithms: EAP-TLS | Security algorithms: EAP-GTC | Security algorithms: PPSK | Networking standards: IEEE 802.11k | Security algorithms: EAP-MD5 | Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Ethernet LAN data rates: 100 Mbit/s | Networking standards: IEEE 802.11v | Security algorithms: EAP-TTLS | Security algorithms: WPA2-Personal | Networking standards: IEEE 802.3at | Security algorithms: WPA2-Enterprise | Antenna gain level (max): 5 dBi | Networking standards: IEEE 802.11a | Ethernet LAN data rates: 10 | Security algorithms: WPA-Personal | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | DC voltage range: 42.5 - 57 V | Networking standards: IEEE 802.11r | Security algorithms: EAP-FAST | Security algorithms: SSH | Security algorithms: WPA-Enterprise | Networking standards: IEEE 802.11ax | Security algorithms: WPA3-Personal | Security algorithms: SNMP | Security algorithms: WPA3-Enterprise | Input current: 0.36 A | Security algorithms: EAP | PoE adapter included: Yes | Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C | Product colour: White

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1800 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	573 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
Bluetooth	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	300 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Svečių prieiga	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	42.5 - 57 V
Įvesties srovė	0.36 A
Galios suvartojimas (maks.)	4,8 W

Konstrukcija

Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65, IP66

Antena

Antenos tipas	Vidinis ir išorinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	230 mm
Ilgis	207,5 mm
Aukštis	69,7 mm

Pakuotės turinys

Pridėtas PoE adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 7,00cm × 22,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris

0,90kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt