

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 5120 x 2160 pikseliai WUHD LCD Pilka

Gamintojas: PHILIPS · Modelis: 34B2U5900C/00 · EAN: 8721038007688 · Prekės kodas: 633755



585,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 484,21 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Pilka
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 2 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 5120 x 2160 pikseliai WUHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E



Aprašymas

Kad ir kokių užduočių pareikalautų diena, šis 34" VA dviejų skiriamųjų gebų monitorius lengvai prie jų prisitaiko. Dvigubas režimas leidžia perjungti tarp WUHD 5120x2160@120Hz, užtikrinančios ryškias detales, ir WFHD 2560*1080@240Hz, užtikrinančios spartų bei sklandų veikimą.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė

86,4 cm (34")

Ekrano rezoliucija	5120 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	2 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (pikinis)	450 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,15534 x 0,15405 mm
Pikselių tankumas	164 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 270 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	79,5 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,3 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,21 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, DCI-P3, „Adobe“ RGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	122%

NTSC aprėptis (tipinė)	111%
„Adobe“ RGB aprėptis	83%
DCI-P3 spalvų gama	95%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	34inch/86.21cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Pilka
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1

„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	62 kWh
Energijos suvartojimas	37,35 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	25 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis

Energijos efektyvumo skalė

Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	807 mm
Gylis (su stovu)	281 mm
Aukštis (su stovu)	575 mm
Svoris (su stovu)	10,7 kg
Plotis (be stovo)	807 mm
Gylis (be stovo)	112 mm
Aukštis (be stovo)	369 mm
Svoris (be stovo)	7,89 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	980 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	15,8 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, C tipo USB, iš C tipo USB į C tipo USB
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl, SmartManagement

Tvarumas

Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
---------------	----------------------

Kitos savybės

HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync, Sync on Green

„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Vartotojo kontrolės	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	2x devices, PIP/PBP mode
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, KC, CEL, CCC, CECP, KCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
„Delta E“	1
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%