

TP-Link EAP720 WLAN prieigos taškas 4324 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP720** · EAN: **1210002608732** · Prekės kodas: **634467**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 4324 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
- ✓ EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Optimized Wired Performance with 2.5G PoE+ Port

With a 2.5 Gigabit Ethernet Port, EAP720 delivers remarkable multi-gigabit performance for higher bandwidth and faster WiFi. Compatibility with 802.3at PoE is ideal for flexible deployment.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	4324 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4324 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
Aprėpties sritis	140 m²
Kanalų dažnių juostos plotis	240 MHz
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Didžiausia siųstuvo galia (2,4 GHz)	25 dBmW
Didžiausia siųstuvo galia (5 GHz)	25 dBmW
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Svečių prieiga	Taip
Tvarkaraščio prieiga	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Prieigos taško valdymas	Wi-Fi schedule
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Firmware tobulinimas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE+
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	17,83 W

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	4096 MB

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	36,7 mm
Svoris	410 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	245 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	228 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	65 mm
------------------	-------

Paketo svoris	792 g
---------------	-------

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 7,00cm × 23,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,89kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt