Lanberg Switch PoE DSP3-1005-60W (5-port, 1Gb/s)

Gamintojas: **LANBERG** · Modelis: **DSP3-1005-60W** · EAN: **5901969427790** · Prekės kodas: **639566**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nevaldomas komutatorius su 5 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadais
- ✓ Palaikomas PoE, bendra PoE galia 60 W
- ✓ Perjungimo našumas 10 Gbit/s
- ✓ MAC adresų lentelė iš 2048 įrašų
- ✓ Palaikomas srauto valdymas ir viso duplekso režimas
- ✓ Juodas korpusas, gylis 93 mm







Aprašymas

LANBERG DSP3-1005-60W – nevaldomas komutatorius juodame staliniame korpuse. Jis turi 5 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadus, o Power over Ethernet palaikomas 4 iš jų.

- Komutatoriaus tipas: nevaldomas
- 5 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadai
- PoE su bendra 60 W galia
- Perjungimo našumas: 10 Gbit/s
- MAC adresų lentelė: 2048 įrašai
- Palaikomas srauto valdymas ir viso duplekso režimas

Komutatorius turi LED indikatorius ir palaiko Auto MDI/MDI-X. Jis sertifikuotas pagal FCC ir CE. Didžiausios energijos sąnaudos – 65 W, kintamosios srovės įėjimas – 100 - 240 V, 50 / 60 Hz. Įrenginio gylis – 93 mm.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
LED indikatoriai	Yes
Svoris ir matmenys	
Ilgis	93 mm
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Unmanaged
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 entries
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60W
Tinklas	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	65W
AC įėjimo įtampa	100 - 240V
AC įėjimo dažnis	50 / 60 Hz
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 18,00cm × 18,00cm
Svoris	0,56kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903