

D-Link DUB-H7 USB 2.0 Type-B 480 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DUB-H7/E** · EAN: **790069252389** · Prekės kodas: **641639**



27,90 € ~~32,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 2.0 Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 2.0
- ✓ Portų kiekis: 7
- ✓ 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda



Aprašymas

The D-Link DUB-H7 7-Port USB 2.0 Hub provides an easy way to add 7 additional USB ports to your PC or Mac, allowing you to connect more devices. With its Fast Charge Mode, each of the USB ports can provide sufficient power to connect and charge iPads and tablets.

Add Seven USB 2.0 Ports to Your Computer

With the DUB-H7 7-Port USB 2.0 Hub, you can conveniently add 7 additional USB 2.0 ports to a notebook or desktop computer, allowing you to connect 7 more USB devices, such as digital cameras, printers, external hard drives, keyboard/mouse, flash drives and tablets. USB 2.0 technology supports fast data transfer rates of up to 480 Mbps, which means that you can save/access files and sync your devices faster compared to previous USB standards.

Fast Charge Your Devices

The DUB-H7 features 7 Fast Charge USB ports that are designed to provide increased maximum charging current of up to 2.4 A. This makes it perfect for charging power-hungry devices like the iPad or tablets quickly, even with their high-capacity batteries.

Compact and Portable

The DUB-H7 does not require to be connect to a computer to charge your devices. With it's compact size, so you can take it with you on your travels to charge your smartphone, tablet and camera without the need to bring multiple chargers. Alternatively, you can use the DUB-H7 without the power adapter to easily add 7 additional USB port to any computer.

Plug and Play

Simply connect the DUB-H7 to your notebook or desktop computer to add 7 additional USB ports. It's that easy, no drivers or software installation required.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	7
Priimančioji sąsaja	USB 2.0 Type-B
Lizdo sąsajos	USB 2.0
USB 2.0 portų kiekis	7
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
I/O portai	7x downstream USB Type A Ports 1x upstream USB Type B Port
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	480 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikavimas	FCC, CE, C-Tick, VCCI, IC, RoHS
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	5 DC
Įvesties srovė	3 DC
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	2,4 A
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Minimalūs sistemos reikalavimai	USB
Suderinamos operacinės sistemos	Windows XP/ME/2000/98SE Mac OS X 10.1 or later
Svoris ir matmenys	
Plotis	57 mm
Ilgis	99 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	85 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	477,5 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	208,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	36 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	360 vnt
Padėklo aukštis (gabenant oru)	114 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	347,5 kg

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	63 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	630 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	193 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	31,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	36 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Transportavimo kartono dėžės aukštis	25,3 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	5,18 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	2,6 kg

Kitos savybės

Sąsaja	USB, OHCI, EHCI
Saugumas	CE, FCC Class B, VCCI, UL
Mac suderinamumas	Taip
Matmenys (WxDxH)	99,6 x 59,5 x 25,7 mm
Maitinimo reikalavimai	12.6W, 3 A @ 5 VDC

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	23,00cm x 15,00cm x 8,00cm
Svoris	0,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS D-Link	ATSAKINGAS ASMUO ES D-Link Benelux Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL dlink.com	PLATINTOJAS MB KOMPIUTERIŲ GURU V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius info@shopro.lt
-----------------------------	---	--