D-Link DGS-108GL Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-108GL** · EAN: **790069458583** · Prekės kodas: **642975**



30,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **25,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

Effortless Gigabit networking.
Easily upgrade or extend your home or small business network with high-speed energy-saving Gigabit connectivity. It’s optimised for intensive 4K video streaming, surveillance, large file downloads and conferencing.

Gigabit Ethernet
Save time transferring large files and improve sharing and productivity

Compact Metal Housing
Sturdy, compact metal housing with fanless design for silent operation

Energy Efficient Design
Automatic power saving features to reduce power usage

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Easy Setup
Plug-and-play installation enables you to expand the network in seconds

Plug-and-play. Easily extend a network.
The DGS-108GL is a plug-and-play device that requires no advanced technical configuration. You can easily connect multiple computers within minutes, and start sharing an internet connection, files, music, and video across your small office or home network.

Effortless traffic optimisation.
With Gigabit transfer speeds on each port, you can rapidly transfer files between connected computers and devices. The switch features 802.1p Quality of Service (QoS), which automatically organises and prioritises time-sensitive and critical data for efficient delivery, allowing for buffer-free video streaming as well as smooth video and voice calls.

Designed for life, built to last.
The DGS-108GL features a fanless design for silent operation, reduced energy consumption, and increased reliability by eliminating a common point of failure. Its sturdy compact metal housing ensures the product can withstand wider operating temperatures by helping to dissipate heat and reduce stress on internal components.

Energy Saving.
The compact, metal housing and fanless design mean the switches can be placed virtually anywhere and operate silently. The DGS-108GL is designed with energy efficiency in mind. The switches automatically reduce power to ports that are inactive or not connected, and support the IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet standard.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1402428 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	14,7 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	240 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE FCC RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 11,00cm × 6,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt