

D-Link DGS-1100-08PV2 Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-08PV2/E** · EAN: **790069467813** · Prekės kodas: **642993**



103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4096 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Powerful and flexible networking solution for small, medium, and enterprise businesses.

Simple. Easy. Smart

WebUI Web UI

Easy to use web interface to access management features.

Static Routing VLANs

Segment your network into VLANs.

Surveillance mode Surveillance Mode Interface

Get a snapshot of your security topology in an instant.

Advanced Security Features

The DGS-1100 series' web user interface gives administrators an easy way to manage Layer 2 features, such as VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), and link aggregation (desktop models utilize Static Trunk). With powerful security features including IGMP snooping, Static MAC, and Storm Control, these smart managed switches are a versatile solution for deployments that require easy to configure functionality without added complexities.

Simplify Network Management

D-Link's free Network Assistant (DNA) utility displays all your connected devices and makes first-time configuration a breeze. The free D-View 7 Network Management System comes with a license for 25 nodes and 2 probes and full access to the management tools.

Full PoE Support

The DGS-1100-08PV2 supports IEEE 802.3af/at Power over Ethernet on all eight copper access ports. Power over Ethernet greatly simplifies the installation of PoE-enabled devices such as VoIP phones and IP cameras in remote locations with no immediate access to a power outlet. Each individual port has capacity to support up to 30W of PoE power, while the switch has an overall budget of 64W.

Easy Troubleshooting

The DGS-1100 Series features Loopback Detection and Cable Diagnostics to help network administrators find and solve network problems quickly and easily.

Loopback Detection detects loops created by a specific port and automatically shuts down the affected port. The Cable Diagnostics feature is designed for network administrators to quickly examine the quality of the copper cables, recognize the cable type, and detect cable errors.

Green Technology

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. The desktop models in the series utilize a fanless design, for silent and energy-efficient operation. All models are also IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis

8

Tinklas

Tinklo standartai

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

10G parama

Ne

Varinių eterneto kabelių technologija

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Portų mirroring

Taip

Pilnai abipusis (duplex)

Taip

Pusiaus dvipusis

Taip

Srauto kontrolės palaikymas

Taip

Nuorodų agregacija

Taip

Transliacijos audros valdymas

Taip

Auto MDI/MDI-X

Taip

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma

10,100,1000 Mbit/s

VLAN palaikymas

Taip

Virtualaus vietinio tinklo ypatybės

Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN

VLANs skaičius

4094

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis

4096 įrašai

Perjungimo pajėgumas

16 Gbit/s

Persiuntimo dažnis

11,9 Mpps

Eilių skaičius

4

Jumbo Frames palaikymas

Taip

„Jumbo“ kadrai

9216

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas

Taip

Apsauga nuo nesklaidaus ryšio

Taip

Eilių planavimo algoritmai

SP, Weighted Round Robin (WRR)

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas

Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas

Ne

Produkto spalva

Juoda

LED indikatoriai

Taip

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	2 MB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	786841 h

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	77,9 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	64 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	265,85 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	171 mm
Ilgis	97,8 mm
Aukštis	28,6 mm
Svoris	430 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 18,00cm × 8,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt