

APC BV500I-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,5 kVA 300 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BV500I-GR** · EAN: **731304338284** · Prekės kodas: **643287**



100,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **83,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,5 kVA 300 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 4,5 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

Security through emergency power

An APC Easy-UPS has a built-in battery that ensures that all connected devices, such as a NAS, router, modem and media box, continue to work if the power goes out. This prevents downtime, damage to equipment, and loss of data.

Safety and convenience

In addition, this safe APC UPS protects valuable equipment against peak voltage caused, for example, by lightning strikes. Because the APC Easy-UPS BV500I-GR can also be mounted on the wall and is equipped with 4 rotated sockets (45°), this APC emergency power supply is also a suitable UPS for the meter cupboard.

Expected battery life

Load in Watts, battery life in Minutes:

10W = 100 Min.

40W = 40 Min.

80W = 18 Min.

120W = 5 Min.

180W = 3 Min.

240W = 0.5 Min.

Extends battery life

The AVR function extends both the expected battery life and the expected runtime by correcting both low and high voltages without discharging the battery.

Warranty extension

The factory warranty of the BV500I-GR is 2 years and you can upgrade to 5 years with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-01A).

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,5 kVA
Išvesties galia	300 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	156 J
Perdavimo laikas (iš maitinimo iš tinklo režimo į akumuliatoriaus naudojimo režimą)	6 ms
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1

Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	4,5 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,52 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1968,3 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE REACH
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	305 mm
Aukštis	92 mm

Svoris	3,9 kg
--------	--------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	373 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	143 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	237 mm
------------------	--------

Paketo svoris	4,2 kg
---------------	--------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	38,00cm × 24,00cm × 14,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=RJ0RuaoZfxA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt