

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BK043** · EAN: **4260052192528** · Prekės kodas: **643342**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Orinis aušintuvas 12 cm 2000 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 34,8 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O Graižtinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Impressively performant and compact

Boost your system with the impressively high cooling performance of Pure Rock Pro 3 LX and spectacularly illuminated Light Wings LX fans. Underneath its striking heatsink with a black cover for a sleek, premium look lies a powerhouse of cooling technology. Thanks to a nickel-plated base, the heat is distributed evenly among all 6 heat pipes, and Pure Rock Pro 3 LX is compatible with liquid metal thermal grease.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Orinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (maks.)	2000 RPM
Triukšmo lygis (mažas greitis)	14 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	34,8 dB
Didžiausias oro srautas	61,8 cfm
Oro srautas	105,1 m³/h
Didžiausias oro slėgis	2,51 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Graižtinis guolis
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	60000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Briaunų medžiaga	Aliuminis
Šilumos vamzdžių skaičius	6
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	

Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	5,4 W
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	250 W
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,1 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	124 mm
Ilgis	139 mm
Aukštis	155 mm
Radiatoriaus plotis	12,4 cm
Radiatoriaus gylis	11,4 cm
Radiatoriaus aukštis	15,5 cm
Svoris	1,08 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Ventiliatoriaus storis	2,5 cm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm
Kabelio ilgis	0,12 m
Pakuotės plotis	178 mm
Pakuotės gylis	163 mm
Pakuotės aukštis	210 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, WEEE
Pakuotės turinys	
Montavimo rinkinys	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	16 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	34,2 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	55,2 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	45 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	17,9 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	16,00cm × 18,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas [objects.icecat.biz/objects/128864596_62954291.mp4](objects.icecat.biz/objects/128864596_62954291.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt