

StarTech.com DP12-CABLE-6FTW „DisplayPort“ kabelis 1,8 m Balta

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DP12-CABLE-6FTW** · EAN: **065030916011** · Prekės kodas: **644660**



16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,8 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 240 Hz 21,6 Gbit/s
- ✓ HDCP
- ✓ Balta



Aprašymas

Enable seamless 4K 60Hz video using this VESA-Certified DP 1.2 Cable

Connect a 4K UHD DisplayPort monitor to a host computer or MST hub, using this VESA-Certified DisplayPort 1.2 Cable. The connector markings enable quick visual identification, distinguishing this cable from other similar-looking or unmarked DP cables. Eliminate guesswork and always choose the appropriate cable to support full DP 1.2 capabilities.

Seamless Compatibility

For seamless operation between DisplayPort-enabled devices, the DisplayPort 1.2 Cable is VESA Certified for guaranteed DP 1.2 and backward compatibility. Certified cables provide consistent, reliable performance across multiple resolutions and refresh rates.

Durable Design

This DisplayPort cable features a flexible TPE outer jacket that routes easily around corners and desk edges. Robust strain reliefs enable convenient positioning of the cable, and latching nickel-plated DP connectors attach securely to prevent accidental disconnection.

Supported DisplayPort 1.2 Features:

This DisplayPort cable supports full DP 1.2 features:

- Resolutions up to 4K 60Hz using a compatible DP source and display
- 21.6Gbps bandwidth supports high refresh rates including 1440p 144Hz and 1080p 240Hz
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.3 for a secure connection between source and display
- Multi-Stream Transport (MST) for daisy-chaining multiple monitors
- Up to 8 Uncompressed Digital Audio Channels
- 3D Stereo support for 3D video formats
- Backward compatible with previous DP versions

This DP 1.2 Cable is constructed with braided aluminum mylar shielding to minimize EMI for clear, consistent audio/video output and long-term reliable performance.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,8 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Balta
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
„DisplayPort“ versija	1.2

Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 1440p, 2160p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
HDCP	Taip
HDCP versija	1.3
Blokuojančios jungtys	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
AWG laido dydis	28
Duomenų perdavimo sparta	21,6 Gbit/s
Kanalų kiekis	7,1 kanalai
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Laidininkų skaičius	19
Atsparumo ugniai klasė	VW-1
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	7,5 mm
Svoris	142 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	10 mm
Paketo svoris	150 g
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 17,00cm × 3,00cm
Svoris	0,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=nePKOy-0lkU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt