

StarTech.com PR22GIP-NETWORK-CARD tinklo plokštė Vidinis 2500 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PR22GIP-NETWORK-CARD** · EAN: **065030903523** · Prekės kodas: **644880**



262,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **217,27 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.0
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 2500 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris Lustų rinkinys: Intel I225-V



Aprašymas

Add a Power-over-Ethernet (PoE) 2.5Gbps Port to a PCI Express-enabled Computer

This 2.5 GbE network interface card (NIC) features dual Intel I225-V chipsets with Intel vPro technology to enhance performance and data integrity. The variable multispeed options (2.5/1Gbps and 100/10Mbps) enable support for both new and legacy network hardware. Utilize existing CAT5e or CAT6 cabling infrastructure while adding NBASE-T (802.3bz) compatibility for seamless integration.

Power Over Ethernet

The PCIe Ethernet card supports the IEEE 802.3af and IEEE 802.3at (Type 1 and Type 2) standards for Power Sourcing Equipment (PSE) and can deliver up to 48V DC and 25.5W of power per port to compliant Powered Devices (PD). This flexibility eliminates the need for a separate power supplies or PoE injectors for remote networked devices such as IP cameras, access control devices, remote kiosks, and wireless access points.

Increased Network Speed

The PCIe network card leverages Intel vPro technology for remote management and troubleshooting capabilities. Improve bandwidth for data-intensive applications, network sharing, FTPs, online or local storage/backup, and the streaming of online content - while reducing network slowdowns. Access up to 2.5GBASE-T speeds using Cat5e (or better) cabling, to maximize existing networks and equipment.

Enhance Existing Hardware

The network interface card connects through an available PCI Express x2 2.0 (or higher) expansion slot. The card ships with a standard-profile bracket pre-installed and includes a low-profile bracket for installation into small form factor systems and servers. This ethernet NIC card is compatible with Windows, Windows Server, VMware, and Linux.

This card supports the following advanced features: PXE Boot, WoL, VLAN tagging, 9K jumbo frame, full-duplex, and Intel vPro technology.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	2
PCI versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
Lustų rinkinys	Intel I225-V
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	48 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	121 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	111 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	207 mm
Pakuotės gylis	144 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	106 g
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Techninė informacija	

Atitikties sertifikatai

RoHS

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

440 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

420 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

320 mm

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

40 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

22,00cm × 16,00cm × 4,00cm

Svoris

0,21kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt